

SP10 Monomode - Module SFP+ 10 Gigabit Ethernet multimode 1310nm 10 km



DESCRIPTION

Module SFP+ 10 Gigabit Ethernet monomode 1310nm, connecteur LC duplex, 10 km, extractibles à chaud, température de fonctionnement -40°C à + 85°C. Répondent aux normes SFF-8431 & SFF-8472. Fonctionnalité DDM (Digital Diagnostics Monitoring)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-SP10LRA/I
Représentation / réalisation :
Type d'émetteur-récepteur SFP : Fibre optique
Débit de transfert des données maximum : 10000 Mbit/s
Type d'interface : SFP+
Compatible fibre monomodule (FMN) : Oui
Connecteur de fibre optique : LC
Distance de transfert maximale : 10000 m
Longueur d'onde Tx (max) : 1310 nm
Longueur d'onde Rx (max) : 1310 nm
Pouvoir Tx (min) : -8 dBmW
Pouvoir Tx (max) : 1 dBmW
Bilan de liaison : 6 dB
Caractéristiques :
Couleur du produit : Argent
Matériau du boîtier/corps : Métal
Plug and Play : Oui
Échange à chaud : Oui
Contenu de l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 85 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%
Surveillance de diagnostics numériques (DDM) : Oui

Certificat :
Certificats de conformité : RoHS
Durabilité :
Conformité à la durabilité : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85369010