

# HANWHA- Caméra dôme 4 Mpx QNV-7022R



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Marque : HANWHA                                            |  |
| Part number : QNV-7022R                                    |  |
| <b>Design :</b>                                            |  |
| Format : Dôme                                              |  |
| <b>Puissance :</b>                                         |  |
| Type de source d'alimentation : CC, PoE                    |  |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                      |  |
| Type : Caméra de sécurité IP                               |  |
| Consommation électrique typique : 6,5 W                    |  |
| Consommation (max) : 10,7 W                                |  |
| Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 8,1 W |  |
| Sortie CC en volts : 12                                    |  |
| <b>Support de stockage :</b>                               |  |
| Disque dur intégré : Non                                   |  |
| Installation prise en charge : Extérieure                  |  |
| <b>Caméra :</b>                                            |  |
| Commande de panoramique de la caméra : Oui                 |  |
| <b>Vidéo :</b>                                             |  |
| Résolution maximale : 2560 x 1440 pixels                   |  |
| <b>Réseau :</b>                                            |  |
| Ethernet/LAN : Oui                                         |  |
| Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui                   |  |
| <b>Connectivité :</b>                                      |  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                    |  |
| Technologie de connectivité : Avec fil                     |  |
| <b>Vision de nuit :</b>                                    |  |
| Vision nocturne : Oui                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet                                                                                                                                                                                            |
| Standards réseau : IEEE 802.3af                                                                                                                                                                                                      |
| Commande dinclinaison de la caméra : Oui                                                                                                                                                                                             |
| Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC                                                                                                                                                              |
| Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP |
| Distance de vision nocturne : 25 m                                                                                                                                                                                                   |
| Wifi : Non                                                                                                                                                                                                                           |
| Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go                                                                                                                                                                                         |
| Type de montage : Plafond                                                                                                                                                                                                            |
| Couleur du produit : Blanc                                                                                                                                                                                                           |
| Bluetooth : Non                                                                                                                                                                                                                      |
| Matériau du boîtier/corps : Aluminium                                                                                                                                                                                                |
| Type de LED : IR                                                                                                                                                                                                                     |
| Total des megapixels : 4 MP                                                                                                                                                                                                          |
| Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG                                                                                                                                                                                   |
| <b>Audio :</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Formats audio pris en charge : ADPCM, G.711, G.726                                                                                                                                                                                   |
| Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG                                                                                                                                                                                |
| Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz                                                                                                                                                                                                  |
| Code (IP) Internationale Protection : IP66                                                                                                                                                                                           |
| <b>Détecteur d'image :</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre de capteurs : 1                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Système d'objectif :</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de lentilles : 1                                                                                                                                                                                                              |
| Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440                              |
| Sortie composante : 1                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre d'images par seconde : 30 ips                                                                                                                                                                                                 |
| Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)                                                                                                                                                                                     |
| Code IK : IK10                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                                                                                                                                                                                |
| Température d'opération : -40 - 55 °C                                                                                                                                                                                                |
| Diffusion vidéo : Oui                                                                                                                                                                                                                |
| Réduction du bruit : Oui                                                                                                                                                                                                             |
| Mémoire flash : 256 Mo                                                                                                                                                                                                               |
| Entrée jack microphone : Oui                                                                                                                                                                                                         |
| Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C                                                                                                                                                                                        |
| Distance de détection : 63 m                                                                                                                                                                                                         |
| Codecs vocaux : G.711ulaw, G.726, G.726-32                                                                                                                                                                                           |
| Distance d'observation : 25,2 m                                                                                                                                                                                                      |
| Mémoire interne : 512 Mo                                                                                                                                                                                                             |
| Distance de reconnaissance : 12,6 m                                                                                                                                                                                                  |
| Large dynamique éventaille (WRD) : Oui                                                                                                                                                                                               |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%                                                                                                                                                                                  |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Hauteur : 91,7 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Manuel d'utilisation : Oui                                                                                                                                                                                                           |
| Diamètre : 12 cm                                                                                                                                                                                                                     |
| Mode Jour/Nuit : Oui                                                                                                                                                                                                                 |
| Alarme entrée/fin : Oui                                                                                                                                                                                                              |
| Angle de rotation : 350°                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Angle de vue de l'objectif, horizontal : 78.2°                                  |
| Angle de vue de l'objectif, vertical : 41.2°                                    |
| Entrée DC : Oui                                                                 |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%                                   |
| Angle de vue de l'objectif, diagonal : 92°                                      |
| Angle d'inclinaison : 0 - 67°                                                   |
| Panoramique : 0 - 350°                                                          |
| Mise au point fixe : Oui                                                        |
| Distance d'identification : 6,3 m                                               |
| Nombre maximum d'ouverture : 1,6                                                |
| <b>Sécurité :</b>                                                               |
| Protection par mot de passe : Oui                                               |
| Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)                                        |
| Protection avec mot de passe : Utilisateur                                      |
| Filtre de coupure infrarouge : Oui                                              |
| Langues prises en compte : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, F |