

ALLIED AT-DMC100/ST-50 Convertisseur 100TX vers 100FX ST Duplex 2 kms



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-DMC100/ST-50
Design :
Interne : Non
Réseau :
Débit de transfert des données maximum : 100 Mbit/s
Représentation / réalisation :
Distance de transfert maximale : 2000 m
Convertisseur d'interface d'entrée : 100Base-TX
Interface de sortie du convertisseur : 100Base-FX
Longueur d'onde : 1310 nm
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 100 Mbit/s
Structure du mode de fibre : Multimode
Taux de transfert des paquets (10 Gbps) : 1488000 pps
Taux de transfert des paquets (100 Mbps) : 148800 pps
Taux de transfert des paquets (1 Gbps) : 14880 pps
Auto MDI/MDI-X : Oui
Limitation du débit : Oui
Connectivité :
Connecteur de fibre optique : ST
Poids et dimensions :
Largeur : 31,8 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Profondeur : 91,4 mm

Température hors fonctionnement : -15 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Hauteur : 21,6 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Système recto-verso : Complète, Demi
Types de câbles soutenus : Fibre
Poids : 113,39 g
Altitude de fonctionnement : 0 - 3048 m
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85176990
Entrée DC : Oui