

HANWHA- Caméra IP dôme IR 6 Mps XNV-C8083R



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNV-C8083R
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Gamme dynamique : 120 dB
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Code IK : IK10
Caméra :
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 112°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 58°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 137.5°
Angle d'inclinaison : -45 - 75°
Panoramique : 0 - 360°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Scan progressif : Oui
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui
Nombre de lentilles : 1
Longueur focale : 4.4 - 9.3 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 40 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 3328 x 1872 pixels
Total des megapixels : 6 MP
Enregistrement vidéo : Oui
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Mémoire flash : 512 Mo
Mémoire interne : 4000 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS
Anti-scintillement : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation électrique typique : 10,8 W
Consommation (max) : 13,2 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,95 W
Sortie CC en volts : 12
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 55 °C
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 160 mm
Profondeur : 160 mm
Hauteur : 118 mm
Diamètre : 16 cm
Poids : 1,45 kg
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1