

Baie en kit 32U 600x800 verre, Pan, 2 flancs, 4Mts, noir



DESCRIPTION

La baie EKIVALAN professionnelle sera idéale pour les installations les plus exigeantes.

Un accès total et sécurisé... L'intérieur de la baie est accessible par l'avant, l'arrière et les côtés. Chaque accès est équipé de verrou. Elle offre également plusieurs passages de câbles (en haut et en bas de la baie) et des pré-perçage afin d'optimiser l'extraction d'air des ventilateurs.

Des U numérotés... Chacun des 4 montants 19" est numéroté de haut en bas et de bas en haut.

Plus produit :

- > Livrée en kit
- > Porte avant verre securit, avec poignée et verrou, ouverture à 120°
- > 1 panneau métal arrière, amovible avec verrou
- > U numérotés
- > Passages de câbles haut et bas

Caractéristiques principales :

- > Structure rigide, largeur 600mm et profondeur 800mm, vissée (démontable)
- > Hauteurs disponibles : 26, 32, 42 et 47U
- > Charge utile de 800 kg
- > 4 montants 19" avec numérotation des U, réglables en profondeur
- > 2 flancs amovibles avec verrous
- > Passages de câbles : 3x haut (316x70 mm) et 3x bas (2x(316x70 mm) + 1x(350x250 mm))
- > Pré-perçage du toit pour fixer jusqu'à 4 ventilateurs

- > Indice de protection : IP 20
- > Respecte les normes EN 61587-1:2012, IEC 297-1 & IEC 297-2, EN 60950-1:2006, ISO14001 & 100% recyclable
- > RoHS compliant

- > Couleur : Noir (RAL 9005)
- > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- > Kit de mise à la terre

> Autres accessoires en option (photo non contractuelle)

> Baie livrée en kit et sécurisée à la palette

> Différentes combinaisons disponibles

> Frais de port spécifiques, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN

Part number : BEPF32U6080BL132FLT

Configuration :

Porte avant : Porte simple en verre trempé

Porte arrière : Panneau plein

Panneau latéral gauche : Oui

Panneau latéral droit : Oui

Panneaux latéraux verrouillables : Oui

Montants : 4 (AV / AR)

Ecartement des montants : 19»

Supports fournis : Pieds fixes

Caractéristiques physiques :

Indice de protection (IP) : 20

Charge utile maximum (Kg) : 800

Dimensions :

Hauteur (mm) : 1536

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 800