HANWHA- Caméra IP QND-7082R- 4 Mps

DESCRIPTION

HANWHA- Caméra dôme IP QND-7082R- 4 Mps

> Résolution 4MP, jusqu+à 30 ips
> Dispositif d'image : CMOS 1/3"
> Couleur : 0.1Lux (F1.6, 1/30sec), N/B : 0Lux (LED IR allumée)
> Objectif varifocal motorisé de 3,2 ~ 10 mm (3,1x)
> Longueur visible IR: 20m
> Jour et Nuit (ICR), WDR (120dB)
> H.265, H.264, MJPEG, Streaming multiple pris en charge
> Détection de mise au point, Détection directionnelle, Détection de mouvement, Entrée/Sortie, > Altération
> Vue du couloir (90°/270°), prise en charge LDC, WiseStream II
> Mémoire Micro SD/SDHC/SDXC 1 emplacement (Max. 128 Go)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : QND-7082R
Design :
Format : Dôme
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation (max) : 7,6 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 8,6 W
Sortie CC en volts : 12
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Installation prise en charge : Intérieure
Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Vidéo :

Résolution maximale : 2560 x 1440 pixels

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Technologie de connectivité : Avec fil

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Commande dinclinaison de la caméra : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP

Distance de vision nocturne : 20 m

Wifi : Non

Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Bluetooth : Non

Matériau du boîtier/corps : Plastique

Type de LED : IR

Total des megapixels : 4 MP

Audio :

Canaux d'entrée audio : 1

Canaux de sortie audio : 1 canaux

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)

Conditions environnementales :

Température d'opération : -10 - 55 °C

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Mémoire flash : 256 Mo

Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C

Distance de détection : 27 m

Codecs vocaux : G.711Mu, G.711a, G.723, G.726

Distance d'observation : 11 m

Mémoire interne : 512 Mo

Distance de reconnaissance : 6 m

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Poids et dimensions :

Hauteur : 98,8 mm

Diamètre : 12 cm

Mode Jour/Nuit : Oui

	Alarme entrée/fin : Oui
	Angle de rotation : 355°
	Angle de vue de lobjectif, horizontal : 98.6°
	Angle de vue de lobjectif, vertical : 52.3°
	Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
	Angle de vue de lobjectif, diagonal : 115.7°
	Angle d'inclinaison : 0 - 67°
	Panoramique : 0 - 350°
	Distance d'identification : 3 m
	Nombre maximum d'ouverture : 2,9
	Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
	Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
	Type de capteur : CMOS
	Longueur focale : 3.2 - 10 mm
	Compensation de luminosité : Oui
	Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
	Masquage des données personnelles : Oui
	Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :	
	Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
	Filtrage des adresses IP : Oui
	Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Traitement défocalisant
	Poids : 320 g