

## IYAMA- Ecran tactile de bureau 24" T2454MSC-B1AG



### DESCRIPTION

IYAMA- Ecran tactile de bureau 24" T2454MSC-B1AG

Avec sa résolution Full HD (1920x1080) et sa technologie capacitive projetée de 10 points de précision, le ProLite T2454MSC-B1AG fournit une réponse tactile précise et homogène.

### PLUS PRODUIT

- > Revêtement antireflet
- > Reproduction exceptionnelle des couleurs et des angles de vision larges, ce qui en fait un choix parfait pour une vaste gamme d'applications interactives
- > Son support flexible peut être positionné sur plusieurs angles créant une expérience utilisateur ergonomique et confortable

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Ecran :

- > Taille : 24"
- > IPS LED, verre avec revêtement AG
- > Résolution : 1920 x 1080 (Full HD)
- > Ratio d'aspect : 16:9
- > Luminosité : 250 cd/m<sup>2</sup>
- > Contraste : 1000:1
- > Couleur : noir matte

Tactile :

- > Technologie : capacitive projetée
- > Points de contact : 10
- > Méthode : stylet, doigt, gant (latex)
- > Interférence de la paume : oui

Ports et connecteurs :

- > VGA et HDMI x1

- > Haut-parleurs : 2 x 2 W
- > HDCP
- > USB HUB 3.0 x 2

Accessoires inclus :

- > Câble d'alimentation, VGA, USB et HDMI
- > Guide démarrage rapide et guide de sécurité

Dimensions et poids

- > L x H x P : 540.5 x 388 x 128 mm
- > 5.5 kg
- VESA : 100 x 100 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : T2454MSC-B1AG

**Écran :**

Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Oui

Type d'écran tactile : Multi-utilisateur

Technologie écran tactile : Technologie capacitive projetée

Technologie tactile : Plusieurs pressions

Nombre de points de contact simultanés : 10

Temps de réponse : 4 ms

Forme d'écran : Plat

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)

Format d'image : 16:9

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 5000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,274 x 0,274 mm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 80 kHz

Fréquence de balayage vertical : 56 - 75 Hz

Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm

Luminosité de l'écran : 250 cd/m<sup>2</sup>

Rétroéclairage à LED : Oui

**Représentation / réalisation :**

NVIDIA G-SYNC : Non

AMD FreeSync : Non

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Compatibilité OmniTapps Multitouch : Non

**Multimédia :**

Haut-parleurs intégrés : Oui

Appareil photo intégré : Non

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Mégapixel : 2,1 MP

Microphone intégré : Non

#### Design :

Couleur du produit : Noir

Code (IP) Internationale Protection : IPX1

Certification : CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB

#### Connectivité :

Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2

Port tactile USB : Oui

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Entrée audio : 3,5mm

HDCP : Oui

#### Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 100 x 100 mm

Montage mural : Oui

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Réglage de la hauteur : 7 cm

Plateau inclinable : Oui

Angle d'inclinaison : -5 - 90°

Affichage multilingue à l'écran : Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe

Nombre de langues OSD : 10

Plug and Play : Oui

#### Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 20 kWh

Consommation électrique typique : 24 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Tension d'entrée AC : 100-240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Secteur

Plage defficacité énergétique : A à G

#### Conditions environnementales :

Température d'opération : 5 - 35 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%

#### Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB, VGA

Guide de démarrage rapide : Oui

#### Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 540,5 mm

Profondeur (support inclus) : 128 mm

Hauteur (support inclus) : 388 mm

Largeur (sans support) : 54 cm

Profondeur (sans support) : 4,65 cm

Hauteur (sans support) : 32,2 cm

Poids (sans support) : 5,5 kg

**Durabilité :**

Certificats de durabilité : RoHS

**Données logistiques :**

Code du système harmonisé : 85285210

**Autres caractéristiques :**

Dimensions (L x P X H) avec le pied : 540,5 x 128 x 388 mm<br