

# HANWHA- Caméra bullet LNO-6022R



## DESCRIPTION

HANWHA- Caméra LNO-6022R

Principales Caractéristiques :

- > Résolution de 2 mégapixels (1920 x 1080)
- > Objectif fixe 4mm intégré
- > 30fps@ toutes les résolutions (H.264)
- > H.264, codec MJPEG pris en charge, streaming multiple
- > Jour et Nuit (ICR), WDR (120dB)
- > Altération, détection de mouvement
- > Emplacement mémoire Micro SD/SDHC (Max. 32 Go), PoE
- > Vue du couloir, prise en charge de WiseStream II
- > Longueur visible IR 30m
- > Prise en charge IP66
- > Compatible avec Genetec Stratocast

Accessoire compatible : SBP-302PM (741168)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : LNO-6022R

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Non

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Gamme dynamique : 120 dB
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 15
Plug and Play : Oui
<b>Design :</b>
Format : Cosse
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Gris
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures
Code (IP) Internationale Protection : IP66
<b>Caméra :</b>
Commande de panoramique de la caméra : Non
Commande de inclinaison de la caméra : Non
Illumination minimum : 0,03 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 84.3°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 45.6°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 98.3°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Extérieure
Type obturateur de la caméra : Électronique
<b>Détecteur d'image :</b>
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels
Type de capteur : CMOS
<b>Système d'objectif :</b>
Capacité du zoom : Oui
Distance de détection : 42,4 m
Distance d'observation : 17 m
Distance de reconnaissance : 8,5 m
Mise au point fixe : Oui
Distance d'identification : 4,2 m
Nombre maximum d'ouverture : 2
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Longueur focale : 4 mm
<b>Vision de nuit :</b>
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
<b>Vidéo :</b>
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Non
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)

Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
<b>Réseau :</b>
Ethernet/LAN : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
<b>Support de stockage :</b>
Disque dur intégré : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Taille maximale de la carte mémoire : 32 Go
Mémoire flash : 256 Mo
Mémoire interne : 512 Mo
<b>Connectivité :</b>
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
<b>Sécurité :</b>
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS
Anti-scintillement : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Miroir : Oui
Type de notification d'alerte : E-mail
<b>Caractéristiques de gestion :</b>
Navigateur Web : Oui