

DAHUA- Caméra IP 12Mps DH-IPC-EBW81242-AS-S2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY	
Part number : DH-IPC-EBW81242-AS-S2	
Design :	
Format :	Sphérique
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	6,5 W
Consommation (max) :	13 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	13,9 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Non
Installation prise en charge :	Extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Non
Vidéo :	
Résolution maximale :	4000 x 3000 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Caractéristiques de gestion :	

Gestion basée sur le web : Oui
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
Commande de inclinaison de la caméra : Non
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Audio :
Système audio : 1-voie
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 3
Total des megapixels : 12 MP
Canaux d'entrée audio : 1
Canaux de sortie audio : 2 canaux
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Formats audio pris en charge : G.711, G.723, G.726, PCM
Codecs Audio : PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; G.723
Formats de compression visuels : H.264, H.264H, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 2880 x 2160, 3280 x 2048, 4000 x 3000
Sécurité :
Canaux d'entrée d'alarme : 2
Canaux de sortie d'alarme : 2
Enregistrement vidéo : Oui
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7»)
Analyse vidéo intelligente : Oui
Suivi automatique : Oui
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 56 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 59,8 mm
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Oui
Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Distance de détection : 40 m
Codecs vocaux : G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM

Distance d'observation : 16 m
Mémoire interne : 4000 Mo
Fonction de comptage des personnes : Oui
Distance de reconnaissance : 8 m
Distance de fonctionnement maximum : 40 m
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Capacité de la ROM : 2000 Mo
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Diamètre : 15 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Point de vue angle (FOV) : 185°
Flux lumineux : 0,001 lm
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 185°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 180°
Scan progressif : O