

Iiyama- Ecran bureautique 27" XUB2797UHSNP-B1



DESCRIPTION

Iiyama- Ecran bureautique 27" XUB2797UHSNP-B1

- Modèle : XUB2797UHSNP-B1
- Taille : 27"»
- Résolution : 1920 x 1080
- Luminosité : 250 cd/m²
- Type de dalle : IPS
- Format : 16 :9
- Contraste : 1000 :1
- Temps de réponse : 1ms
- Haut-parleurs : 2 x 2W
- Réducteur de lumière bleue
- Connectique : HDMI x1, DisplayPort x1,USB-C x1
- Pied réglable en hauteur
- Poids (Kg) : 6
- VESA (mm) : 100 x 100
- Code EAN : 4948570123247

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : XUB2797UHSNP-B1

Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 2 W

Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Type HD : 4K Ultra HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Représentation / réalisation :

Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Design :

Position de marché : Professionnel

Taux de contraste : 1300:1

Couleur du produit : Noir

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

HDMI : Oui

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 2.0

Pas de pixel : 0,155 x 0,155 mm

Haut-parleurs intégrés : Oui

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Version de la sortie DisplayPort : 1.2

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz

Taille visualisable horizontale : 59,7 cm

Taille visualisable verticale : 33,6 cm

Sortie casque audio : Oui

Diagonale d'écran (cm) : 68,5 cm

HDCP : Oui

Profondeur de couleurs : 8 bit

Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C

Couverture sRGB (max) : 99%

Couverture NTSC (normale) : 72%

Guide de démarrage rapide : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 614,5 mm

Norme VESA : 100 x 100 mm

Profondeur (support inclus) : 209,5 mm

Montage mural : Oui

Hauteur (support inclus) : 547,5 mm

Gestion optimisée des câbles : Oui

Poids (avec support) : 6,7 kg

Port de câble antivol : Oui

Largeur (sans support) : 614,5 mm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 688 mm

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Profondeur (sans support) : 209,5 mm

Profondeur du colis : 138 mm

Hauteur (sans support) : 397,5 mm

Hauteur du colis : 463 mm

Réglage de la hauteur : 15 cm

Poids du paquet : 9,2 kg

Pivot : Oui

Type d'emballage : Boîte

Angle de rotation : 90 - 90°

Pivotant : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F

Plage de l'angle d'oscillation : 90 - 45°

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 26 kWh

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : 23 - 5°

Consommation électrique typique : 33 W

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

Plage defficacité énergétique : A à G