

Iiyama- Moniteur pro-graphique 27"

HB2701UHSNP-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : HB2701UHSNP-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Écran :
Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Type HD : 4K Ultra HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LCD
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Représentation / réalisation :
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 450 cd/m ²
Type de porte USB amont : USB Type-C
Temps de réponse : 4 ms
Nombre de ports amont : 2
Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)
Nombre de ports en aval : 4
Surface d'affichage : Mat
Nombre de ports USB de type B en amont : 1

Nombre de ports USB de type C en amont : 1
Forme d'écran : Plat
Quantité de ports avals USB de type A : 3
Quantité de ports avals de type C USB : 1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C : Oui
Capacité de puissance USB : Oui
Design :
Position de marché : Conception graphique
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 96 W
Taux de contraste : 3000:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Pas de pixel : 0,155 x 0,155 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Quantité de sorties DisplayPort : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Fréquence de balayage vertical : 40 - 60 Hz
Taille visualisable horizontale : 59,7 cm
Taille visualisable verticale : 33,6 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 68,5 cm
Sortie de casque : 1
Casque connection : 3,5 mm
Prise en charge HDR : Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range (HDR) 400
DDC/CI : Oui
Built-in Commutateur KVM : Oui
HDCP : Oui
Profondeur de couleurs : 8 bit
Norme de gamme de couleurs : DCI-P3, NTSC, sRGB
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Couverture sRGB (max) : 100%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 614 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 224,5 mm
Hauteur (support inclus) : 544 mm
Longueur de câble DisplayPort : 1,8 m
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 6,7 kg
Longueur du câble HDMI : 1,8 m
Port de câble antivol : Oui

Informations sur l’emballage :	
Largeur du colis :	688 mm
Longueur du câble d’alimentation :	1,8 m
Type d’emplacement de verrouillage de câble :	Kensington
Profondeur du colis :	138 mm
Réglage de la hauteur :	Oui
Hauteur (sans support) :	404 mm
Hauteur du colis :	463 mm
Hauteur ajustable (max) :	15 cm
Poids du paquet :	9,7 kg
Pivot :	Oui
Type d’emballage :	Boîte
Pivotant :	Oui
Puissance :	
Classe d’efficacité énergétique (SDR) :	G
Plage de l’angle d’oscillation :	-60 - 60°
Classe d’efficacité énergétique (HDR) :	G
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures :	27 kWh
Ajustement de l’inclinaison :	Oui
Angle d’inclinaison :	-5 - 23°
Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures :	37 kWh
&e	