

LEGRAND Onduleur KEOR DK 6000 VA avec batteries



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND
Part number : 311349
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 6 kVA
Puissance de sortie : 6000 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 176 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 280 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max) : 230 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Facteur de crête : 3:1
Tension de sortie THD : 3%
Niveau sonore : 50 dB
Connectivité :
Port USB : Oui
Port RS-232 : 1
Design :
Format : A mettre sur rack
Capacité du rack : 4U
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Couleur du produit : Noir
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 680 mm

Hauteur : 88 mm

Type de commande : Tactile

Poids : 16 kg

Type d'écran : LCD

Code (IP) Internationale Protection : IP20