

HANWHA Caméra IP XNV-6013M



DESCRIPTION

XNV-6013M

Caméra réseau anti-vandale 2 Mpx pour applications mobiles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	XNV-6013M
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	7,2 W
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Oui
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Non
Standards réseau :	IEEE 802.3af
Commande d'inclinaison de la caméra :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,

SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Illumination minimum : 0,04 lux

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

Design :

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Ivoire

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Fonctions de protection : Anti-vandalisme

Total des megapixels : 2 MP

Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG

Audio :

Formats audio pris en charge : ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC

Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz

Code (IP) Internationale Protection : IP67, IP69K

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Suivi automatique : Oui

Code IK : IK10

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 60 °C

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Poids et dimensions :

Largeur : 103,7 mm

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra

Réduction du bruit : Oui

Mémoire flash : 256 Mo

Connectivité :

Entrée jack microphone : Oui

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C

Profondeur : 126,8 mm

Anti-buée : Oui

Mémoire interne : 1024 Mo

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Port USB : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Hauteur : 72,3 mm

Mode Jour/Nuit : Oui

Visualisation à distance : Oui

Angle de rotation : 180°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 107.4°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 62.2°

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 122°

Angle d'inclinaison : -10 - 10°

Panoramique : -5 - 5°

Mise au point : Manuel

Nombre maximum d'ouverture : 2
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels
Type de capteur : CMOS
Focale Fixe : 2,8 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Détection audio : Oui
&