

# BOSCH- Caméra dôme fixe 6 Mps NDS-5703-F360LE -Flexidome Panoramic 5100i



## DESCRIPTION

BOSCH- Caméra dôme fixe 6 Mps NDS-5703-F360LE -Flexidome Panoramic 5100i

Plus produit :

- > Vue d'ensemble panoramique 360° dans des résolutions 6 MP sans angles morts
- > Optimisée pour toutes les conditions d'éclairage avec IR intégrée et plage dynamique étendue
- > Annulation de la distorsion côté client ou edge pour une intégration facile, et une visualisation et un enregistrement flexibles
- > Technologie Intelligent Video Analytics intégrée et IA audio pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données
- > Conception compacte protégée contre les actes de vandalisme et les intempéries

Caractéristiques produit :

Caméra

- > Objectif : focal fixe
- > Lentille : 1.155 mm
- > Distance minimum de l'objet : 0.1 m
- > Sensibilité : 0.099 Lx (couleur) et 0.008 Lx (monochrome)
- > Résolution 2112 x 2112 - 6 Mps

Performance vidéo

- > Plage dynamique WDR : 120 dB
- > Compression vidéo : H.265 ; H.264 ; M-JPEG
- > Fréquence d'images : jusqu'à 30 ips
- > Jour/ nuit
- > Réduction du bruit
- > Analyse : Intelligent Video Analytics, Camera Trainer, IA audio

Vision nocturne

- > Distance IR : 20 m

## Stockage

> Carte Micro SDXC/SDHC/SD

## Caractéristiques mécaniques

- > Dimensions : 148 x 70 mm
- > Réglage de l'objectif (rotation) : 355°
- > Poids : 0.82 kg
- > Couleur : blanc

## Caractéristiques environnementales

- > Température de fonctionnement : -10°C à +70°C
- > Résistance aux chocs : IK10
- > Protection contre les infiltrations : IP66 et NEMA4X

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDS-5703-F360LE

### Design :

Format : Balle (forme)

### Caméra panoramique :

Rapport signal/bruit (SNR) (caméra panoramique) : 50 dB

### Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 6 W

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

### Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

### Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

### Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

### Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 12

Technologie de connectivité : Avec fil

### Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3af

### Support de stockage :

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/ TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

### Audio :

Système audio, plein duplex : Oui

Fonctions de protection : Résistant aux impacts  
Total des megapixels : 6 MP  
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG, H.265, HEVC  
Code (IP) Internationale Protection : IP66

**Détecteur d'image :**

Nombre de capteurs : 1

**Système d'objectif :**

Nombre de lentilles : 1  
Enregistrement vidéo : Oui  
Nombre d'images par seconde : 30 ips  
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8«)  
Code IK : IK10

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -40 - 50 °C  
Microphone intégré : Oui  
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C  
Codecs vocaux : AAC, G.711

**Poids et dimensions :**

Hauteur : 70 mm  
Diamètre : 14,8 cm  
Filtre de coupure infrarouge : Oui  
Mode Jour/Nuit : Oui  
Quantité de ports HDMI : 1  
Alarme entrée/fin : Oui

**Sécurité :**

Capteur de température : Oui  
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 98%  
Panoramique : 0 - 355°  
Mise au point : Motorisée  
Pays d'origine : Thaïlande  
Balance des blancs : Auto, Manuel  
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2,112 x 2,112 pixels  
Type de capteur : CMOS  
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Saturation, Netteté  
Compensation de luminosité : Oui  
Qualité de service (QoS) : Oui  
Capacité de la RAM : 2,048 Mo  
Compteur de pixels : Oui  
Distance de détection : 20 m

**Caractéristiques de gestion :**

Analyse du comportement : Détection de franchissement de voie  
Poids : 820 g  
Type obturateur de la caméra : Électronique  
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/1.875 to 1/150000  
Nombre de zones de masquage de la vie privée : 8