

# BENQ- Vidéoprojecteur LU710- 4000 lumens- Blanc



## DESCRIPTION

Le projecteur de salle de conférence haute performance LU710 de BenQ tire parti de la technologie de pointe laser BlueCore pour offrir une qualité d'image inégalée lors des réunions d'entreprise. Le LU710 couvre 92 % de l'espace de couleur Rec. 709 et est équipé d'optiques haute précision ainsi que d'un mécanisme anti-poussière certifié IP5X. Les coûts de maintenance sont ainsi réduits tout en garantissant une qualité d'image extrêmement élevée. Le LU710 peut également être couplé à des dispositifs optionnels sans fil afin de fournir une solution d'affichage pratique et efficace pour les réunions d'entreprise. Le LU710 simplifie encore davantage la gestion des appareils pour les responsables informatiques d'entreprise grâce à ses capacités de contrôle LAN.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ

Part number : 9H.JLM77.15E

### Projecteur :

Luminosité du projecteur : 4000 ANSI lumens

Technologie de projection : DLP

Résolution native du projecteur : WUXGA (1920x1200)

Taux de contraste : 3000000:1

Format d'image : 16:10

Nombre de couleurs : 1,073 milliards de couleurs

Domaine de numérisation horizontale : 15 - 102 kHz

Fréquence de balayage vertical : 23 - 120 Hz

Correction du trapèze, horizontale : -30 - 30°

Correction du trapèze, verticale : -30 - 30°

Taille de matrice : 1,22 cm (0.48")

Type de matrice : DMD

### Source de lumière :

Type de source lumineuse : Laser

Durée de vie de la source lumineuse : 20000 h

### Système d'objectif :

Mise au point : Manuel

Capacité du zoom : Oui

Ratio de zoom : 1.3:1

Ratio de projection : 1.13 - 1.46:1

Décalage : 100%

#### Vidéo :

Système de format du signal analogique : NTSC, PAL, SECAM

Full HD : Oui

Modes vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)

#### Connectivité :

Version HDMI : 1.4a

Quantité de Ports USB 2.0 : 2

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie de casque : 1

Entrée jack microphone : Oui

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 2

Quantité de ports HDMI : 2

Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) : 1

Entrée vidéo composite : 1

Port DVI : Non

#### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Non

Bluetooth : Non

#### Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Non

#### Caractéristiques :

Niveau sonore (mode économique) : 29 dB

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien

Nombre de langues OSD : 30

Niveau sonore : 34 dB

#### Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance évaluée de RMS : 20 W

#### Design :

Position de marché : Bussines

Type de produit : Projecteur à focale standard

Couleur du produit : Blanc

Positionnement : Bureau

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

#### Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Consommation électrique typique : 392 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation (max) : 392 W

Consommation (mode économique) : 320 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

#### Caractéristiques du fournisseur :

Code du système harmonisé : 85286200

#### Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

**Poids et dimensions :**

Largeur : 416 mm

Profondeur : 312 mm

Hauteur : 166 mm

Poids : 6,3 kg

**Contenu de l'emballage :**

Télécommande fournie : Oui

Type de télécommande : IR

Câbles inclus : HDMI

**Données logistiques :**

Quantité : 1 pièce(s)