

LEGRAND Carte SNMP CS102 SK



DESCRIPTION

Les interfaces réseau pour la gestion des onduleurs, ne requièrent pas de logiciel externe. En effet, elles intègrent, un système propriétaire capable de contrôler en temps réel le fonctionnement de l'onduleur et de gérer une multitude d'événements (absence de tension, surcharge, bypass, anomalie,) et d'exécuter en conséquence, une série d'actions.

Disponibles en versions interne et externe, la version s'insère dans un emplacement dédié de l'onduleur.

Tension d'alimentation 9 - 30 V d.c. (alimentation incluse dans les versions externes).

Les versions professionnelles et industrielles disposent de ports de communication supplémentaires RS 232 / RS 485.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 311058

Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

Interface : Ethernet

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Nombre de ports USB : 2

Réseau :

Débit de transfert des données maximum : 1000 Mbit/s

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet

Wake-on-LAN prêt : Oui

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSH, NTP, SMTP, SNMP, MODBUS TCP, Wake on LAN, UPnP, RADIUS

Design :

Couleur du produit : Gris

Interne : Oui

Voyants : Erreur

Puissance :

Tension de sortie : 5.5 - 40 V

Consommation électrique typique : 3 W

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : 0 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 95%
Poids et dimensions :
Largeur : 68 mm
Profondeur : 133 mm
Hauteur : 43 mm
Poids : 69 g
Contenu de l'emballage :
Crochets d'élévation inclus : Oui
Guide d'installation rapide : Oui