

BOSCH enregistreur network 5000 32CH 1.5U 1 DRN-5532-414N00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : DRN-5532-414N00

Représentation / réalisation :

Canaux d'entrée vidéo : 32 canaux

Canaux d'entrée d'alarme : 16

Canaux de sortie d'alarme : 5

Nombre de canaux lus simultanément : 16 canaux

Modes d'enregistrement vidéo : 720p, 1080p

Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels

Résolutions prises en charge : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Taux de bit (Kbit/s) : 24000 Kbit/s

Nombre d'utilisateurs : 128 utilisateur(s)

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Détection de perte vidéo : Oui

Multi-écrans : Oui

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG

Contrôle PTZ : Oui

Largeur de bande de sortie : 320 Mbit/s

Largeur de bande d'entrée : 320 Mbit/s

Mode séquence : Oui

Modes de lecture : Fast play, En avant, Cadre par cadre, Retourner, Slow play

Mode d'enregistrement : Manuel, Programme, Arrêt

Modes d'affichage : Vue en direct

Support de stockage :

Nombre de disques durs installés : 1

Capacité disque dur : 4000 Go

Nombre de disque dur supporté : 4
Capacité de stockage maximum : 12 To
Interface du disque dur : SATA
Lecteur optique intégré : Oui
Types de disque supportés : DVD+R, DVD+RW

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Quantité de ports HDMI : 2
Sortie HDMI : Oui
Ports de sortie VGA (D-Sub) : 1
Quantité de Ports USB 2.0 : 1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) : 2
Entrées RCA audio : 1
Sorties RCA audio : 1
Entrée jack microphone : Oui
Interface RS-232 : Oui
Port RS-232 : 1
Standards réseau : IEEE 802.3
Protocoles réseau pris en charge : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS/DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP

Caractéristiques :

Grille de montage : Oui
Capacité du rack : 1.5U
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Couleur du produit : Noir, Argent
Certification : EMC, LVD, UL, cUL, CAN/CSA, BIS, RCM, ACMA EMC, CE, UL, FCC

Puissance :

Consommation électrique typique : 8,7 W
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : -40 - 70%
Température hors fonctionnement : 0 - 93 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS

Poids et dimensions :

Largeur : 440 mm
Profondeur : 408 mm
Hauteur : 76 mm
Poids : 6,27 kg