

# Bosch caméra micro dôme IP 3000i fixe 5MP HDR 100° IK08



## DESCRIPTION

Bosch caméra micro dôme IP 3000i fixe 5MP HDR 100° IK08

Le modèle FLEXIDOME IP micro 3000i est conçu pour offrir des performances de haute qualité 24 h/24, 7 j/7, avec une gamme de fonctionnalités de surveillance fiables, y compris Essential Video Analytics, et pour permettre une installation aisée.

La conception compacte et minimaliste offre une grande souplesse d'installation et propose différentes options de montage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDV-3503-F03

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

### Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Polycarbonate (PC)

Code IK : IK08

#### Caméra :

Angle d'inclinaison : 0 - 75°

Panoramique : 0 - 355°

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/15000 - 1/25 s

#### Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3072 x 1728 pixels

Type de capteur : CMOS

#### Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1

Mise au point fixe : Oui

Focale Fixe : 2,3 mm

Mise au point : 2.2

#### Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

#### Vidéo :

Résolution maximale : 3072 x 1728 pixels

Total des megapixels : 5 MP

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Réduction du bruit : Oui

#### Audio :

Système audio, plein duplex : Oui

Rapport signal-sur-bruit : 50 dB

Microphone intégré : Oui

#### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication

Wifi : Non

Bluetooth : Non

#### Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC

#### Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

#### Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, TLS

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Miroir : Oui

#### Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Consommation électrique typique : 3,1 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 3,5 W

Sortie CC en volts : 12

#### Conditions environnementales :

Température d'opération : -20 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 98%

**Poids et dimensions :**

Hauteur : 66 mm

Diamètre : 11 cm

Poids : 290 g

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1