


# LG - Afficheur professionnel 49" 49UH7N-E 700cd/m<sup>2</sup> UHD



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 49UH7N-E

### Écran :

Type de panneau : IPS

Rétroéclairage LED : Edge-LED

Taille de l'écran : 124,5 cm (49»)

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 700 cd/m<sup>2</sup>

Type HD : 4K Ultra HD

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1100:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Saturation des couleurs : 95%

Durée de vie nominale : 50000 h

Taux de diffusion : 28%

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

### Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Port DVI : Non

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

DisplayPorts en : 1

DisplayPorts sur : 1

Port USB : Oui  
Nombre de ports USB : 2  
Connecteur USB : USB Type-A, USB Type-C  
Ethernet/LAN : Oui  
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1  
Wifi : Oui  
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1  
RS-232C : Oui  
Commande (IR) entrée : 1

#### Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui  
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2  
Puissance évaluée de RMS : 20 W

#### Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique  
Installation prise en charge : Intérieure  
Couleur du produit : Noir  
Forme d'écran : Plat  
Montage VESA : Oui  
Norme VESA : 300 x 300 mm  
Largeur du cadre (en bas) : 1,29 cm  
Largeur du cadre (côté) : 8,9 mm  
Largeur du cadre (en haut) : 8,9 mm  
Écran antireflet : Oui  
Type de montage : Mur

#### Représentation / réalisation :

Utilité : Universel  
Affichage à l'écran (OSD) : Oui  
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Portugais, Russe, Suédois, Turc  
Nombre de langues OSD : 21  
Horaires de service (heures/jours) : 24/7  
Code (IP) Internationale Protection : IP5X  
HDCP : Oui

#### Puissance :

Consommation électrique typique : 90 W  
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W  
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W  
Consommation (max) : 130 W  
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G  
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V  
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

#### Système informatique :

Système informatique : Oui  
Intégré dans le processeur : Oui  
Mémoire interne : 16 Go  
Système d'exploitation installé : WebOS  
Version du système d'exploitation : webOS 6.0

#### Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1095,6 mm  
Afficher profondeur : 29,7 mm  
Afficher hauteur : 630,8 mm  
Afficher le poids : 13,6 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 1215 mm

Profondeur du colis : 152 mm

Hauteur du colis : 736 mm

Poids du paquet : 16,1 kg

**Contenu de l'emballage :**

Angle d'inclinaison : 30°

Télécommande fournie : Oui

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Câbles inclus : USB Type-C

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

**Certificat :**

Certification : CB / NRTL EMC ePEAT (US Only) ErP / Energy Star ISTA6 Carbon Trust