

HANWHA- Caméra IP dôme AI IR 6 Mps XNV-8093R



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNV-8093R	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 15,6 W	
Consommation (max) : 20 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 22,5 W	
Sortie CC en volts : 12	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 3328 x 1872 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	

Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Distance de vision nocturne :	70 m
Wifi :	Non
Taille maximale de la carte mémoire :	512 Go
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Blanc
Bluetooth :	Non
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	6 MP
Code (IP) Internationale Protection :	IP66, IP67
Nombre de lentilles :	1
Enregistrement vidéo :	Oui
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-50 - 55 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	180 mm
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Mémoire flash :	512 Mo
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Profondeur :	180 mm
Mémoire interne :	4000 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Hauteur :	125 mm
Diamètre :	18 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Caméra :	
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	42°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	22.8°
Angle de vue de l'objectif, diagonal :	48.7°
Angle d'inclinaison :	-45 - 75°
Scan progressif :	Oui
Panoramique :	0 - 360°
Gamme dynamique :	120 dB
Balance des blancs :	ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur :	CMOS
Longueur focale :	10.9 - 29 mm
Stabilisateur d'image :	Oui
Méthode de diffusion en flux :	Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :	
Algorithme de sécurité soutenu :	EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS
Anti-scintillement :	Oui
Filtrage des adresses IP :	Oui
Poids :	1,9 kg