IIYAMA- Ecran bureautique 45” incurvé XCB4594DQSN-B1



DESCRIPTION

IIYAMA- Ecran bureautique 45” incurvé XCB4594DQSN-B1

Les points forts :
• Station d accueil USB-C
• Réducteur de lumière bleue
• Commutateur KVM
• Pied réglable en hauteur

• Modèle : XCB4594DQSN-B1
• Taille : 45
• Résolution : 5120 x 1440
• Luminosité : 450 cd/m²
• Contraste : 3000:1
• Temps de réponse : 0.8ms
• Haut-parleurs : 2 x 3W
• Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Ports et connecteurs :
- HDMI x2/ DisplayPort x1
- USB-C/RJ45
- Prise casque

• Poids du produit (Kg) : 11.2
• VESA : 200 x 100 mm

Code EAN : 4948570122271

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XCB4594DQSN-B1

Écran :

- Taille de l'écran : 114,3 cm (45»)
- Résolution de l'écran : 5120 x 1440 pixels
- Type HD : Dual QHD

Représentation / réalisation :

- AMD FreeSync : Oui
- Format d'image : 32:9
- Technologie d'affichage : LED
- Technologies spécifiques à la marque : Black Equalizer, Eye Saver
- Type de panneau : VA
- Type de rétro : LED
- ConnectShare (USB) : Oui
- Écran tactile : Non
- Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

- Concentrateur USB intégré : Oui
- Technologie Low-Blue-Light : Oui
- Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Luminosité de l'écran (typique) : 450 cd/m²
- Temps de réponse : 0,8 ms
- Surface d'affichage : Mat
- Forme d'écran : Incurvé
- Quantité de ports avals USB de type A : 3
- Taux de courbure d'écran : 1500R
- Quantité de ports avals de type C USB : 1
- Capacité de puissance USB : Oui

Design :

- Position de marché : Jouer
- Délivrance de la puissance USB jusquà : 90 W
- Taux de contraste : 3000:1
- Couleur du produit : Noir
- Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
- Taux de d'actualisation maximal : 165 Hz
- Angle de vision horizontal : 178°
- Angle de vision vertical : 178°
- HDMI : Oui
- Support détachable : Oui
- Quantité de ports HDMI : 2
- Pas de pixel : 0,212 x 0,212 mm

Multimédia :

- Haut-parleurs intégrés : Oui
- Couleurs pieds : Noir
- Appareil photo intégré : Non
- Quantité d'interface DisplayPorts : 1
- Nombre de haut-parleurs : 2
- Puissance évaluée de RMS : 6 W
- Taille visualisable horizontale : 30,6 cm
- Taille visualisable verticale : 108,8 cm
- Fréquence numérique horizontale : 30 - 260 kHz
- Sortie casque audio : Oui
- Diagonale d'écran (cm) : 113 cm
- Sortie de casque : 1

- Prise en charge HDR : Oui
- Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range (HDR) 400
- Built-in Commutateur KVM : Oui
- Commutateur KVM quantité de Ports : 1
- HDCP : Oui
- Entrée DC : Oui

Contenu de l'emballage :

- Support inclus : Oui
- Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, Énergie, USB
- Adaptateur secteur fourni : Oui
- Guide de démarrage rapide : Oui
- Manuel d'utilisation : Oui

Ergonomie :

- Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

- Largeur appareil (support inclus) : 1090 mm
- Norme VESA : 200 x 100 mm
- Profondeur (support inclus) : 275 mm
- Montage mural : Oui
- Hauteur (support inclus) : 409 mm
- Poids (avec support) : 11,2 kg
- Port de câble antivol : Oui

Informations sur l'emballage :

- Largeur du colis : 1260 mm
- Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
- Profondeur du colis : 315 mm
- Hauteur du colis : 470 mm
- Réglage de la hauteur : 13 cm
- Poids du paquet : 16,4 kg

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
- Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 37 kWh
- Ajustement de l'inclinaison : Oui
- Angle d'inclinaison : 3 - 20°
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 67 kWh
- Consommation électrique typique : 37 W

Réseau :

- Ethernet/LAN : Oui
- Affichage à l'écran (OSD) : Oui
- Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
- Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Polonais, Russe
- Nombre de langues OSD : 9
- Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
- Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Conditions environnementales :

- Température d'opération : 5 - 35 °C
- Fréquence d'entrée AC : 50/60