

HANWHA- Caméra IP bullet IR 2 Mps XNO-C6083R



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNO-C6083R	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	10,8 W
Consommation (max) :	13,2 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	12,95 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Distance de vision nocturne : 40 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2 MP
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Nombre de lentilles : 1
Enregistrement vidéo : Oui
Nombre d'images par seconde : 60 ips

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10

Conditions environnementales :

Température d'opération : -50 - 55 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 93,4 mm
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Mémoire interne : 2000 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Hauteur : 93,4 mm
Diamètre : 9,34 cm
Mode Jour/Nuit : Oui

Caméra :

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 119.5°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 62.8°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 142.1°
Scan progressif : Oui
Gamme dynamique : 150 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 2.8 - 12 mm
Stabilisateur d'image : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS
Anti-scintillement : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Poids : 2,2 kg