

PHILIPS Afficheur professionnel 50" D-line



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PHILIPS
Part number :	50BDL4650D/00
Écran :	
Type de panneau :	VA
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	2
Version HDMI :	2.0
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Port DVI :	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I :	1
Quantité d'interface DisplayPorts :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	4
Version USB :	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB :	Micro-USB, USB Type-A
Design :	
Conception du produit :	Panneau plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	127 cm (50»)
Ethernet/LAN :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LCD
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Mise en page :	horizontale/verticale
Luminosité de l'écran :	500 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 4000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,2854 x 0,2854 mm
Diagonale d'écran (cm) : 125,7 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
RS-232C : Oui
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Intégré dans le processeur : Oui
Puissance :
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Cortex
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Port infrarouge : Oui
Mémoire interne : 4 Go
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android 11
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1128,4 mm
Afficher profondeur : 63,5 mm
Afficher hauteur : 649 mm
Afficher le poids : 14,8 kg
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232
Autres caractéristiques :
Bluetooth : Oui
Entrée audio : 1
Guide de démarrage rapide : Oui
Modèle du Bluetooth : 5.2
Sortie audio : 1
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Plage deffacité énergétique : A à G