

ALLIED AT-X220-28GS Switch L3 Fibre 28 ports SFP 100/1G



DESCRIPTION

Le switch Allied AT-x220-28GS dispose de 24 emplacements SFP 100 / 1000X et de 4 liaisons montantes SFP 100 / 1000X pour offrir une portée étendue à la périphérie du réseau dans les environnements distribués.

Ses 24 emplacements SFP 100/1G et 4 liaisons montantes SFP 100/1000X rendent le x220-28GS idéal pour le transfert de données sensibles et la connectivité fibre longue distance à la périphérie du réseau.

Les plus produit:

- Prise en charge de la fibre 100M et 1G pour un déploiement flexible
- La surveillance active de la fibre empêche l'écoute des données sensibles
- EPSR permet des réseaux résilients et distribués à haut débit
- Routage statique et dynamique (RIP) pour les environnements L3

Le transfert de données sécurisé est assuré avec Allied Telesis Active Fibre Monitoring (AFM) empêchant l'écoute des données sur toutes les liaisons fibre courte et longue distance.

La série x220 utilise l'authentification 802.1x basée sur les ports, en partenariat avec l'attribution dynamique de VLAN conforme aux normes, pour évaluer le respect par un utilisateur des politiques de sécurité réseau et soit accorder l'accès, soit proposer une correction.

La triple authentification garantit que le réseau n'est accessible qu'aux utilisateurs et appareils connus. Un accès sécurisé est également disponible pour les clients.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS

Part number : AT-X220-28GS-50

Caractéristiques principales :

Norme réseau : Gigabit

Niveau d'administration : Niveau 3

Management : WEB+SNMP+RMON+CLI

Environnement d'utilisation : Professionnel

Industriel : Non

Rackable : Oui

Fonction PoE : Non
Alimentation : Interne secteur
Port console outband : Oui
Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Fixation : Kit 19» fourni
Connectique :
Nombre de port(s) total : 30
Nombre de port(s) RJ45 : 1
Nombre de port(s) fibres : 28
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
Autre(s) port(s) : CONSOLE USB & RJ45
Connectique RJ45 :
Nombre de port(s) 10/100 : 0
Nombre de port(s) 10G : 0
Nombre de port(s) Multi-Gigabit 10/100/1G/2.5G/5G : 0
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 0
Connectique Fibre :
Nombre de port(s) 100FX : 0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0
Nombre de port(s) SFP + : 0
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 28
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : Aucune
Budget PoE (Watts) : 0
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 0
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 440
Largeur (mm) : 324
Hauteur (mm) : 44