

Aten CS782DP switch KVM 2 ports DisplayPort 4k/ USB/Audio



DESCRIPTION

Le commutateur KVM 2 ports USB DisplayPort ATEN CS782DP bénéficie d'une résolution vidéo UHD 4K et permet aux utilisateurs d'accéder à deux ordinateurs compatibles 4K depuis un seul clavier USB, une souris USB et une console vidéo DisplayPort.

Le faisant facilement, le CS782DP procure trois méthodes de commutation pratiques, avec une télécommande de port distant, la molette de la souris ou en utilisant des touches de raccourci pour un accès flexible à tous les ordinateurs connectés à l'installation. Le Switch KVM propose même une prise en charge audio haut de gamme pour une solution multimédia complète. Pour compléter l'ensemble de l'expérience, la conception simplifiée et peu encombrante du CS782DP en fait une solution idéale pour tous les environnements de travail.

Avec son riche ensemble de fonctionnalités, le CS782DP est conçu pour dépasser toutes les exigences dans les applications de conception graphique, d'animation et d'édition vidéo dans les environnements Window, Mac ou Linux.

Les plus du produit :

- Entièrement compatible DisplayPort 1.2
- Qualité vidéo supérieure : Jusqu'à Ultra Haute Définition 4K (3840 × 2160 @60 Hz)
- Conforme avec le système de protection de la propriété artistique :HDCP
- Prend en charge le Transport multi-flux, permettant d'utiliser plusieurs moniteurs via un seul connecteur DisplayPort
- Prend en charge DisplayPort Dual Mode pour générer directement des signaux DVI et/ou HDMI single-link via un adaptateur DisplayPort optionnel
- Compatible avec les moniteurs LCD à écran large 21/9"
- Commutation indépendante de la cible KVM et audio permet le multi-tâches pour plus de commodité - Prend en charge les claviers multimédia et les claviers et les souris sans fil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CS782DP-AT

Caractéristiques principales :

Nombre de ports : 2

Type de port video KVM : DISPLAYPORT
Type de port Clavier/Souris du KVM : USB
KVM IP : Non
Rackable : Non
Résolution maximale : 3840 x 2160
Caractéristiques secondaires :
KVM sur Cat 5 : Non
Câbles intégrés (non démontable) : Non
Commutation par bouton : Oui
Commutation par Hot Key : Oui
Commutation par OSD : Non
Commutation par téléphone : Non
Commutation par Softswitch : Non
Longueur des cables fournis : 1,50 m
Télécommande fournie : Non
Support de l'audio : Oui
Partage périphérique USB : Non