

PANASONIC Camera Tube Ip Smart Hd, H264, Resolution Mp 1280X960, 0,8Lu/ WV-SP105



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC
Part number : WV-SP105
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Consommation électrique : 200 mA
Consommation électrique typique : 2,8 W
Sortie CC en volts : +12V
Représentation / réalisation :
Installation prise en charge : Intérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 1280 x 960 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Système d'objectif :
Zoom optique : 2x
Caméra :
Illumination minimum : 0,4 lux
Zoom numérique : 4x
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : LAN (RJ-45)
Design :
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc

Total des megapixels : 1,3 MP
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG, MPEG4
Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
Modes vidéo pris en charge : 480p, 720p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 55 mm
Profondeur : 122 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Hauteur : 55 mm
Manuel d'utilisation : Oui
Diamètre : 5,5 cm
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 70.3°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 55.4°
Entrée DC : Oui
Scan progressif : Oui
GPS (satellite) : Non
Balance des blancs : Auto
Type de capteur : MOS
Interface : RJ-45
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 180 g
Autres caractéristiques :
Conformité aux standards industriels : IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Taux de transfert de données : 100 Mbit/s
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/10000 s
Certification : UL, FCC, CE, C-UL, GOST, DOC