

# Aten VM8514 carte sortie 4 ports HDbaseT pour VM1600



## DESCRIPTION

La carte de sortie HDBaseT à 4 ports VM8514 offre une manière facile d'acheminer 4 émetteurs HDBaseT connectés à des sources HDMI à 4 récepteurs HDBaseT connectés à des écrans HDMI, et en combinaison avec le commutateur matriciel modulaire ATEN fournit la capacité d'acheminer jusqu'à 16 connexions d'entrée et 16 connexions de sortie HDBaseT.

Quand la carte de sortie HDBaseT VM8514 est utilisée en combinaison avec le récepteur VE805R HDBaseT elle comporte la technologie Commutation transparente Seamless Switch et la fonctionnalité de mur vidéo. La technologie Commutation transparente Seamless Switch d'ATEN fournit la commutation vidéo en temps réel avec un ajusteur intégré qui gère différentes résolutions vidéo sur différents écrans et des fonctions de mur vidéo qui vous permettent de configurer jusqu'à 32 profils pour des dispositions personnalisées via l'interface graphique Web pointer et cliquer.

Sorties :  
4 x RJ-45 (100m CAT6A)

Bande passante 10.2Gbps / 340 MHz  
conforme HDbaseT, HDCP 1.4, CEC  
Résolutions : 4096 x 2160 ou 3840 x 2160 2:0)  
Ou en 4:4:4 @ 30Hz

Contrôle par RS-232 4 x connecteurs à vis captives 3 pôles ou IR 4 x prises

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VM8514-AT

### Design :

Couleur du produit : Noir

Matériel : Métal

Compatibilité : Aten VM1600A/VM3200

**Connectivité :**

RJ-45 Nombre de ports : 4

**Puissance :**

Consommation électrique typique : 12,2 W

**Poids et dimensions :**

Largeur : 238 mm

Profondeur : 352 mm

Hauteur : 23,3 mm

Poids : 635 g

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 285 mm

Profondeur du colis : 426 mm

Hauteur du colis : 57 mm

Poids du paquet : 1,02 kg

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

**Données logistiques :**

Hauteur du casier principal (externe) : 138 mm

Largeur du casier principal (externe) : 300 mm

Longueur du casier principal (externe) : 440 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 2,53 kg

Poids net du carton principal : 1,27 kg

Produit par casier principal (externe) : 2 pièce(s)