

EATON Onduleur 9PX RT2U Netpack Li-Ion - 1500 VA

- 1500 W - 8 sorties



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON	
Part number : 9PX1500IRTN-L	
Caractéristiques :	
Topologie UPS :	Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie :	1,5 kVA
Puissance de sortie :	1500 W
Forme d'onde :	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) :	176 V
Tension de voltage à l'entrée (max) :	276 V
Fréquence d'entrée :	40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) :	200 V
Tension de voltage à la sortie (max) :	240 V
Fréquence de sortie :	50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée :	1
Nombre de phases de sortie :	1
Efficacité :	92,5%
Facteur de puissance d'entrée :	0,99
Facteur de puissance de sortie :	1
Tension de sortie THD :	3%
Niveau sonore :	35 dB
Coupure automatique de l'alimentation :	Oui
Connectivité :	
Types de sortie AC :	Coupleur C13
Prise mâle :	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie :	8 sortie(s) CA
Port USB :	Oui
Quantité de Ports USB 2:0 :	1

Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports série : 1
Batterie :
Technologie batterie : Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterie échangeable à chaud : Oui
Design :
Format : Rack/Tour
Capacité du rack : 2U
Couleur du produit : Noir, Argent
Type d'écran : LCD
Sécurité : IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Certification : IEC/EN 62040-2, FCC, CISPR22, CE, CB, TUV, cULus, EAC, RCM, KC
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 96%
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Détails techniques :
Certificats de durabilité : ENERGY STAR
Code du système harmonisé : 85078000
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 450 mm
Hauteur : 86,5 mm
Poids : 15,9 kg
Informations sur l'emballage :
Kit de montage en rack : Oui
Câbles inclus : Cable de sortie, Série
Guide d'installation rapide : Oui
Autres caractéristiques :
Dérivation : Internal