

EKIVALAN Baie pro BEPF 42U 600 x 1000, ventil., ventil. (noir) /en kit



DESCRIPTION

La baie EKIVALAN professionnelle sera idéale pour les installations les plus exigeantes.

Un accès total et sécurisé... L'intérieur de la baie est accessible par l'avant, l'arrière et les côtés. Chaque accès est équipé de verrou. Elle offre également plusieurs passages de câbles (en haut et en bas de la baie) et des préperçage afin d'optimiser l'extraction d'air des ventilateurs. Des U numérotés... Chacun des 4 montants 19" est numéroté de haut en bas et de bas en haut. Ses doubles portes ventilées (selon modèles) apporteront un plus non négligeable en termes d'accès sur les baies de 800 mm de large.

Plus produit :

- > Portes ventilées pour un passage de l'air optimal
- > Double portes (selon modèle) pour une ouverture facilitée
- > U numérotés
- > Passages de câbles haut et bas

Caractéristiques principales :

- > Structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 1000, vissée (démontable)
 - > Hauteurs disponibles : 26, 32 et 42U
 - > Charge utile de 800 kg
 - > 1 porte avant simple, en verre trempé, avec verrou
 - > 1 porte arrière simple, pleine, avec verrou
 - > 4 montants 19" avec numérotation des U, réglables en profondeur
 - > 2 flancs amovibles avec verrous
 - > Passages de câbles : 3x haut (316x70 mm) et 3x bas (2x(316x70 mm) + 1x(350x250 mm))
 - > Pré-perçage du toit pour fixer jusqu'à 4 ventilateurs
-
- > Indice de protection : IP 20
 - > Respecte les normes EN 61587-1:2012, IEC 297-1 & IEC 297-2, EN 60950-1:2006, ISO14001 & 100% recyclable
 - > RoHS compliant

- > Couleur : Noir (RAL 9005)
 - > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
 - > Kit de mise à la terre
 - > Autres accessoires en option (photo non contractuelle)
-
- > Baie livrée en kit à assembler
 - > Différentes combinaisons disponibles (portes et dimensions)
 - > Frais de port spécifiques, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN
Part number : BEPF42U60100BL662FLT
Informations générales :
Capacité (U) : 42
Catégorie : Baie serveur
Assemblage : Kit
Configuration :
Porte avant : Porte simple perforée
Porte arrière : Porte simple perforée
Panneau latéral gauche : Oui
Panneau latéral droit : Oui
Panneaux latéraux verrouillables : Oui
Montants : 4 (AV / AR)
Ecartement des montants : 19»
Supports fournis : Pieds fixes
Caractéristiques physiques :
Couleur : Noir RAL 9005
Indice de protection (IP) : 20
Charge utile maximum (Kg) : 800
Poids (Kg) : 115
Dimensions :
Hauteur (mm) : 2010
Largeur (mm) : 600
Profondeur (mm) : 1000