

HANWHA- Caméra multidirectionnelle PNM-C16013RVQ



DESCRIPTION

Caméra multidirectionnelle PNM-C16013RVQ

Découvrez le système 4CH AI révolutionnaire de HANWHA, combinant une analyse intelligente et des fonctionnalités avancées.

Caractéristiques principales :

- Classification instantanée d'objets (Personne/Visage/Véhicule/Plaque d'immatriculation)
- Détection d'errance et de franchissement de ligne basée sur l'IA
- WiseNR?, Contrôle automatique des obturateurs, WiseStream?
- Vision infrarouge jusqu'à 20m, support du mode couloir
- 15 IPS, 4MP, Lentille fixe 3.19mm
- Cybersécurité avancée (TPM 2.0, Certifié FIPS 140-2)
- Durabilité renforcée (IP66, NEMA4X, IK09)

Optez pour l'excellence en sécurité avec notre solution compacte et performante, prête à relever les défis les plus exigeants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : PNM-C16013RVQ	
Design :	
Format :	Dôme
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE, USB
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	13 W
Consommation (max) :	23,5 W
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 2592 x 1520 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 4
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
Distance de vision nocturne : 20 m
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Total des megapixels : 4 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Nombre d'images par seconde : 15 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 55 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit : Smart Super Noise Reduction V (SSNR V)
Distance d'observation : 2 m
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Hauteur : 80 mm
Diamètre : 20 cm
Caméra :
Angle de rotation : 90°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 97°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 54°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 116°
Angle d'inclinaison : 0 - 75°
Panoramique : 0 - 360°
Mise au point : Manuel
Mise au point fixe : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 1,2
Type de contrôle de gain : Auto

Retournement automatique : Oui
Nombre d'utilisateurs : 10 utilisateur(s)
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Auto, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Focale Fixe : 3,19 mm
Compensation de luminosité : Oui
Défilement et miroir : Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui
Capacité de la RAM : 4000 Mo
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Poids : 1,38 kg
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5-1/12000 s