

LG- Afficheur professionnel 86" 86UH5Q-E UHD 4K



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 86UH5Q-E
Écran :
Rétroéclairage à LED : Oui
Type de panneau : ADS
Rétroéclairage LED : Edge-LED
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.2/1.4
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Quantité de ports dentrée HDMI : 3
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Connecteur USB : Mini-USB A
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 2,18 m (86»)
Installation prise en charge : Intérieur & extérieur
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 700 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Forme d'écran : Plat
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 205 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Consommation (max) : 297 W
Système informatique :
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : WebOS
Version du système d'exploitation : 8,0
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1928,8 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 29,7 mm
Afficher hauteur : 1099,8 mm
Afficher le poids : 53 kg
Détecteurs :
Gyroscope : Oui
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Capteur de température : Oui
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Coréen, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Portugais, Suédois, Finlandais, Norvégien, Danois, Russe, Japonais, Néerlandais, Tchèque, Grec, Turc, Arabe
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Caractéristiques :
Montage mural : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Durée de vie nominale : 50000 h
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Code (IP) Internationale Protection : IP5X

HDCP : Oui
Partage d'écran : Oui
Prise en charge webRTC : Oui
Câbles inclus : Énergie
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 2100 mm
Profondeur du colis : 253 mm
Hauteur du colis : 1250 mm
Poids du paquet : 66,7 kg
Génération de chaleur (typique) : 699 BTU/h
Génération de chaleur (max) : 1013 BTU/h