

LEGRAND 646015 PDU IP ZéroU Triphasé 32A 48 p. 36x C13 12x C19 Entrée IEC Mesuré



DESCRIPTION

LCS3 Vertical Zero-U PDU intelligents avec compteur.

le plus produit:

- Bandeau vertical rackable de 30 prises C13 et 12 prises C19
- cordon d'alimentation de 3 m avec fiche CEI 60309 triphasée 32A 3P+N+T

Spécifications :

- Dimension de fixation - Métrique
- Mesure de fixation - 1830 mm
- Sens de montage - Vertical
- Raccordement électrique - Cordon de raccordement avec prise
- Finition du raccordement électrique - CEE 32 A
- Longueur de câble - 3 m
- Nombre de prises avec contact de terre - 48
- Nombre de prises avec broche de mise à la terre - 48
- Nombre de prises C13 - 36
- Nombre de prises C19 - 12
- Nombre de prises C20 - 0
- Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363) - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 13 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 15 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 23 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 25 - 0
- Nombre d'autres prises de courant - 0
- Nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
- Longueur - 1780 mm
- Largeur - 59 mm
- Hauteur - 1780 mm
- Profondeur - 68 mm
- Tension d'alimentation - 415 V
- Catégorie de surtension - 2

- Filtre anti-parasite réseau - Non
- Commutable - Non
- SNMP - Oui
- Avec affichage - Oui
- Évaluation - À distance
- Avec affichage LED - Oui
- Avec fusible - Non
- Ampèremètre - oui
- Mesure de la température - Oui
- Avec matériau de fixation - Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND	
Part number : 646015	
Informations sur l’emballage :	
Poids du paquet :	7,4 kg
Largeur du colis :	265 mm
Profondeur du colis :	107 mm
Hauteur du colis :	2030 mm