

PANASONIC Dome Fixe Interieur Full Hd Serie S H265, 60fps, Mode Ia, Su/ WV-S2131



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC	
Part number : WV-S2131	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Intérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet	
Contrôle PTZ : Oui	
Standards réseau : IEEE 802.3af	
Zoom optique : 3,6x	
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC	
Protocoles réseau pris en charge : CP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP,	SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP,ARP,

DiffServ
Caméra :
Illumination minimum : 0,0004 lux
Audio :
Système audio : 2-voies
Wifi : Non
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Système audio, plein duplex : Oui
Matériau du boîtier/corps : Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Résine
Total des megapixels : 3 MP
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Formats audio pris en charge : G.711, G.726, LC-AAC
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 50 °C
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Non
Codecs vocaux : G.711, G.726
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 101 mm
Diamètre : 12,9 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Connectivité :
Entrée DC : Oui
Angle d'inclinaison : -30 - 85°
Panoramique : -240 - 120°
Auto focus : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Contrôle automatique du gain : Oui
Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe
Balance des blancs : ATW, AWC
Type de capteur : MOS
Longueur focale : 2.8 - 10 mm
Full HD : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Détection audio : Oui
Interface : RJ-45
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, SNMP

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 560 g
Détails techniques :
Filtre infrarouge amovible : Oui
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/30 - 1/10000 s