

EATON Onduleur 93E - 120/127/208/220 V - 48000 W

- 60000 VA 9 Ah - RS-232



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 93E60KMBSN
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 60 kVA
Puissance de sortie : 54000 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 230 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 400 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 230 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 400 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 3
Nombre de phases de sortie : 3
Efficacité : 93,8%
Facteur de puissance d'entrée : 0,99
Tension de sortie THD : 7%
Courant d'entrée THD : 5%
Niveau sonore : 65 dB
Alarmes sonores : Oui
Connectivité :
Port USB : Oui
Interface série : Oui
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 9 Ah
Courant de charge : 16 A

Design :
Format : Tower
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP20
Certification : IEC/EN 62040-2 EN55022/EN55024 UL1778 ISO 9001: 2000, ISO 14001:1996 UL, cUL
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -15 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Altitude de fonctionnement : 0 - 2000 m
Poids et dimensions :
Largeur : 600 mm
Profondeur : 800 mm
Hauteur : 1880 mm
Poids : 202 kg