

ATEN VS192 HUB MST DISPLAYPORT 2 PORTS



DESCRIPTION

Le duplicateur/ hub MST DisplayPort 4K à 2 ports ATEN VS192 est la solution parfaite pour quiconque a besoin d'envoyer une source de vidéo DisplayPort haute définition à deux écrans DisplayPort.

Le VS192 peut non seulement diviser mais aussi étendre le signal audio/vidéo DisplayPort sur deux moniteurs DisplayPort, ce qui est idéal pour toute application multi-affichage.

Le VS192 est compatible avec DisplayPort 1.2a et peut prendre en charge jusqu'à une résolution 4K à 60 Hz, ce qui le rend idéal et efficace pour tous les écrans DisplayPort dans les applications de home cinéma, ainsi que dans les environnements d'entreprise, éducatifs et commerciaux.

Plus produit :

- Connecte une source DisplayPort à deux moniteurs DisplayPort
- Prend en charge DisplayPort 1.2a ; HDCP 1.3
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz
- Prend en charge le mode MST/ étendu et le mode SST/ fractionné*
- Mode MST/ étendu :
Étendez une source vidéo sur 2 écrans avec une résolution maximale de 4K.
- Mode SST/ fractionné :
Dupliquez une seule source vidéo sur 2 écrans avec une résolution maximale de 4K sur chaque moniteur
- Prend en charge Linkrate : HBR2 (High Bit Rate 2)

Caractéristiques :

- Sortie vidéo
Interfaces 2 x DisplayPort femelle (Noir)
- Entrée vidéo
Interfaces 1 x DisplayPort femelle (Noir)
- Vidéo
- Conformité DP 1.2a ; HDCP 1.3
- Résolution maxi. Jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz

Débit de données maxi. 21,6 Gbps (5,4 Gbps par voie)
Connecteurs
Alimentation 1 x Fiche CC
Consommation électrique 5 V CC, 1,185 W
Dimensions 12.50 x 8.00 x 2.50 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VS192-AT-G
Caractéristiques :
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal
Connectivité :
Port vidéo : DisplayPort
Sortie Vidéo : 2x DisplayPort
Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels
Type HD : 4K Ultra HD
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Version HDCP : 1.3
Quantité de ports vidéo : 2
Puissance :
Tension d'entrée AC : 5 V
Poids et dimensions :
Largeur : 80 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Profondeur : 125 mm
Hauteur : 25 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
HDCP : Oui
Consommation électrique typique : 1,185 W
Installation facile : Oui
Plug and Play : Oui
Poids : 390 g
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Poids net du carton principal : 7,8 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 59 mm
Profondeur du colis : 239 mm
Hauteur du colis : 160 mm
Poids du paquet : 568 g
Largeur du casier principal (externe) : 315 mm
Longueur du casier principal (externe) : 490 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 338 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 12,4 kg
Produit par casier principal (externe) : 20 pièce(s)
Entrée DC : Oui