

IYAMA- Ecran bureautique 24" X2493HSU-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : X2493HSU-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Écran :
Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Représentation / réalisation :
AMD FreeSync : Oui
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 2.0
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²
Nombre de ports en aval : 2
Temps de réponse (MPRT) : 1 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Design :
Position de marché : Professionnel

Taux de contraste : 1500:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz
Conception sans châssis : Oui
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Taille visualisable horizontale : 52,7 cm
Taille visualisable verticale : 29,6 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm
Appareil photo intégré : Non
DDC/CI : Oui
HDCP : Oui
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI
Couverture sRGB (max) : 96%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 539 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 175 mm
Hauteur (support inclus) : 387 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 3,3 kg
Longueur du câble HDMI : 1,5 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 615 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 126 mm
Réglage de la hauteur : Non
Hauteur du colis : 395 mm
Poids du paquet : 5,1 kg
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : C
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 12 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Consommation électrique typique : 12 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 250 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Longueur du câble USB : 1,5 m
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage deffiacité énergétique : A à G
Durabilité :
Certificats de durabilité : ErP, TCO
Autres caractéristiques :
Certificats de conformité : CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Commandes d'utilisateur : picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
&em