

# BENQ vidéoprojecteur WXGA LW820ST 3600Lum



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ

Part number : 9H.JJK77.33E

### Connectivité :

Type de connecteur HDMI : Pleine taille

Entrée S-Vidéo : 1

### Design :

Position de marché : Présentation

Quantité de Ports USB 2:0 : 1

Quantité de ports mini-USB 2:0 : 1

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Entrée jack microphone : Oui

### Source de lumière :

Type de source lumineuse : Laser

Durée de vie de la source lumineuse : 20000 h

### Projecteur :

Taille d'écran compatible : 1524 - 3048 mm (60 - 120»)

### Réseau :

Smart TV : Non

### Caractéristiques :

Niveau sonore (mode économique) : 29 dB

Type de produit : Projecteur à focale standard

### Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Consommation électrique typique : 283 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Rapport de contraste (dynamique) : 3000000:1

Luminosité du projecteur : 3600 ANSI lumens

Consommation (max) : 320 W
Technologie de projection : DLP
Consommation (mode économique) : 234 W
Résolution native du projecteur : WXGA (1280x800)
Format d'image : 16:10
Type d'interface série : RS-232
Entrée audio PC : Oui
Sortie Audio PC : Oui
<b>Support de stockage :</b>
Lecteur de cartes mémoires intégré : Non
<b>Vidéo :</b>
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL, SECAM
Compatibilité 3D : Non
<b>Écran :</b>
Écran intégré : Non
<b>Contenu de l'emballage :</b>
Télécommande fournie : Oui
<b>Système d'objectif :</b>
Mise au point : Manuel
Piles fournies : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Couleur du produit : Blanc
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc
Nombre de langues OSD : 28
Longueur focale : 7.46 - 7.46 mm
<b>Conditions environnementales :</b>
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Amplitude d'ouverture : 2,79 - 2,79
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%
Type de zoom : Fixé
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 3
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Nombre de couleurs : 1,073 milliards de couleurs
Positionnement : Bureau
Ratio de projection : 0.52
Wifi : Non
<b>Multimédia :</b>
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité de ports HDMI : 2
<b>Poids et dimensions :</b>
Largeur : 410 mm
Profondeur : 272 mm
Hauteur : 158 mm
Poids : 5,6 kg
Nombre de haut-parleurs intégrés : 1
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Niveau sonore : 33 dB

Correction du trapèze, horizontale : -30 - 30°

Correction du trapèze, verticale : -30 - 30°

Taille de matrice : 1,65 cm (0.65»)»

Type de matrice : DMD

Décalage : 106,1%

Modes vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)

Entrée vidéo composite : 1

Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) : Oui

Port DVI : Non

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Altitude de fonctionnement : 0 - 1499 m

Câbles inclus : Secteur, VGA

Manuel d'utilisation : Oui