

Hanwha XNP-6371RH caméra motoriséeavec zoom X37



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNP-6371RH	
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur
Tension d'entrée AC :	24 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation (max) :	90 W
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Non
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui

Standards réseau : IEEE 802.1x
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTP
Illumination minimum : 0,01 lux
Distance de vision nocturne : 350 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Design :
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Ivoire
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2 MP
Audio :
Formats audio pris en charge : G.711, G.726
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 448, 768 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Suivi automatique : Oui
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 407,7 mm
Diamètre : 23,7 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 59.3°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 35.8°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Scan progressif : Oui
Vitesse d'inclinaison : 250 °/sec
Système d'objectif :
Nombre maximum d'ouverture : 1,5
Type de contrôle de gain : Auto
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 6 - 22.2 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
&ems