

Bullet 8 MP WDR Lightcacher 4,9-8mm



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AVIGILON

Part number : 8.0C-H5A-BO1-IR

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Certification : UL, cUL, CE, Reach (SVHC), RCM, UL/CSA/IEC 60950-22, IEC 60529 IP66 and IP67 Weather Rating, IEC 62262 IK10, FCC Part 15 Subpart B Class B, IC ICES-003 Class B, EN 55032 Class B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1

Design :

Format : Cosse

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67

Code IK : IK10

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Angle d'inclinaison : -30 - 95°

Panoramique : 0 - 360°

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/7 - 1/8196 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8«)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3840 x 2160 pixels
Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1
Nombre maximum d'ouverture : 1,8
Longueur focale : 4.9 - 8 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Vidéo :

Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Total des megapixels : 8 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Masquage des données personnelles : Oui

Audio :

Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Codecs vocaux : G.711

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x
Protocoles réseau pris en charge : IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP,RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SNMP v2c, SNMP v3
Wifi : Non
Bluetooth : Non

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Port USB : Oui
Entrée DC : Oui

Sécurité :

Protection par mot de passe : Oui
Alarme anti-sabotage active : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Objet abandonné, Objet manquant, Comptage de personnes
Protection de la vie privée : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC
Consommation (max) : 13 W
Sortie CC en volts : 12

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 60 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 65 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 126 mm

Profondeur : 280 mm

Hauteur : 91 mm

Poids : 1,71 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS