

ATEN KE6900AT Contrôle à distance Emetteur KVM DVI/USB sur IP & Fibre



DESCRIPTION

Le boîtier ATEN KE6900T est un émetteur supplémentaire pour le kit de prolongateur KVM DVI-I/USB sur IP Gigabit,

Ce boîtier supplémentaire offre la possibilité d'établir une configuration étendue du prolongateur, où plusieurs ordinateurs avec connectique DVI et USB sont concentrés et accessibles depuis le récepteur du kit d'extension KVM DVI ATEN KE6900 au travers un réseau Ethernet.

L'émetteur ATEN KE6900T permet un utilisateur distant de prendre le contrôle de 2 ou plusieurs ordinateurs, sans se déplacer, simplement en choisissant la source accessible depuis son boîtier récepteur.

Les plus du produit :

- Installation facile et indépendant des systèmes d'exploitation (Windows/Mac/Linux/Unix...)
- Commutation et transfert rapide à haut débit via le port Ethernet Gigabit
- Résolution Max : 1920 x 1200 - couleur 24 bits
- Commutation par page web ou l'application gratuite ATEN Altusen "Matrix Manager Lite"
- Livré avec cordon de raccordement à l'ordinateur : 1,80m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KE6900AT-AX-G

Caractéristiques :

Type : Transmetteur

Technologie de connectivité : Avec fil

Distance de transfert maximale : 10000 m

Types de câbles soutenus : Cat5e

Résolution (numérique maximum) : 1920 x 1200 pixels

Port KVM sélection : Boutons poussoirs

Profondeur de couleurs : 24 bit

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Quantité de Ports USB 2:0 : 2
Voyants : Oui
Émetteur :
Type de port vidéo de l'émetteur : DVI-I
Type de clavier/port souris local de l'émetteur : USB
Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 1
Puissance :
Tension d'entrée AC : 5 V
Consommation d'énergie (émetteur) (max) : 7,95 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Connectivité :
Type de port USB : USB Type-A
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Câbles inclus : Audio (3,5 mm), DVI, USB
Manuel d'utilisation : Oui
RJ-45 Nombre de ports : 1
Entrée audio PC : Oui
Sortie Audio PC : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 207 mm
Profondeur du colis : 414 mm
Hauteur du colis : 117 mm
Poids du paquet : 2,34 kg
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 84733080
Dimensions (LxPxH) : 163,3 x 215 x 41,8 mm
Poids : 1,73 kg
Support(s) de montage fourni : Oui
Données logistiques :
Poids net du carton principal : 5,19 kg
Largeur du casier principal (externe) : 370 mm
Longueur du casier principal (externe) : 427 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 7,75 kg
Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)