

HANWHA- Camera PNO-A9081RLP



DESCRIPTION

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Brand : HANWHA

Part number : PNO-A9081RLP

Représentation / réalisation :

Type : IP security camera

Réseau :

Bluetooth : N

Alarm input channels : 1

Alarm input/output : Y

Alarm output channels : 1

Back Light Compensation (BLC) : Y

Bit rate control : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Built-in HDD : N

Camera shutter speed : 1/5 ~ 1/12000 s

Camera shutter type : Electronic

Card reader integrated : Y

Compatible memory cards : MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC

Connectivity technology : Wired

Day/night mode : Y

DC output voltage : 12

Diameter : 9.1 cm

Ethernet interface type : Gigabit Ethernet

Ethernet LAN : Y

Flash memory : 512 MB

Flip & mirror : Y

Form factor : Bullet

Housing material : Aluminium

IK code : IK10

Internal memory : 4096 MB
International Protection (IP) code : IP66, IP67
Maximum resolution : 3840 x 2160 pixels
Mounting type : Ceiling/wall
Night vision : Y
Night vision distance : 30 m
Noise reduction : Y
Number of cameras : 1
Operating temperature (T-T) : -40 - 55 °C
Optical sensor size : 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8»)
Power consumption (max) : 18 W
Power consumption (Power over Ethernet (PoE)) : 17 W
Power consumption (typical) : 16 W
Power source type : DC, PoE
Privacy masking : Y
Product colour : Grey
Sensor type : CMOS
Storage temperature (T-T) : -50 - 60 °C
Streaming method : Multicast, Unicast
Supported graphics resolutions : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Supported network protocols : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Video compression formats : H.264, H.265, M-JPEG
Video motion detection : Y
Weight : 2.48 kg
White balance : ATW, AWC, Manual, Outdoor
Wide Dynamic Range (WDR) : Y
Width : 368.6 mm
Wi-Fi : N