

HANWHA XNV-6080R caméra dôme 2,8- 12 mm



DESCRIPTION

Caméra dôme IP antivandales Hanwha Techwin de la série hautes performances WisenetX XNV-6080R

Plus produit :

Objectif varifocal motorisé
WDR 150dB
Étanchéité IP67
Codec H.265 avec algorithme WiseStreamII
Installation facile par dongle WiFi

Caractéristiques :

Capteur CMOS 1/2.8" - 2 mégapixels
Lentille 2.8-12 mm avec DC-iris et P-iris
Résolution 1920 x 1080 à 60 ips
Angles de vision 119.5°-27.9°
LED IR à portée 50m
Sortie vidéo BNC pour aide à l'installation
Port microUSB pour dongle WiFi d'aide à l'installation
Fonctions d'analyse vidéo :
sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection de perte de mise au point, détection de brouillard, ligne virtuelle, entrée / sortie, apparition / disparition, détection audio, détection de visages, détection de mouvement, autotracking digital, classification sonore
E/S alarme : 1/1
Déclenchement d'alarme sur :
Entrée d'alarme, détection de mouvement, analyse vidéo et audio, déconnexion réseau
Action en cas d'alarme :
Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via courriel, stockage local (SD/SDHC/SDXC) ou sur NAS sur détection d'événement, sortie externe, préréglage PTZ Digital
RJ45 Fast Ethernet

Codec H.265/H.264/MJPEG
Audio bidirectionnel (HP et micro non fournis)
Slot SD/SDHC/SDXC
Etanchéité IP67
Antivandales IK10 / NEMA4X
Alimentation PoE 13W ou 12V/1A ou 24V/0.6V par bornier
Compatible ONVIF profile S et avec les NVR QNAP en natif
Dimensions : diam 160mm x 118.5 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNV-6080R
Intérieur / Extérieur : Intérieure et extérieure
Format : Dôme
Vision nocturne : Oui
Type de raccordement : Avec fil
Type de caméra : Caméra IP
Type de montage : Plafond
Couleur : Blanc
Capteur : CMOS 1/2,8»
Résolution : 1920 x 1080
Caméra motorisée : Non
Type de source d'alimentation : Secteur / CC / PoE