

Tour de Casiers Intelligents - FUYL Tower 5Mk2 Classic Cloud Bundle 1yr - FR



DESCRIPTION

Pour ordinateurs portables et/ou tablettes

Avec la tour connectée FUYL Tower de LocknCharge et son logiciel Cloud (licence 1 an inclus dans le prix), profitez d'une solution complète pour le rechargement, le stockage, la sécurisation des appareils mobiles ainsi que la gestion efficace des flux opérationnels.

Facilitez-vous la vie avec les armoires intelligentes LocknCharge et le logiciel LocknCharge hébergées dans le Cloud
=> Les casiers intelligents LocknCharge permettent aux organisations d'atteindre leurs objectifs en économisant un temps considérable à gérer les appareils mobiles. Nos tours de rechargement sécurisées sont conçues pour faciliter la vie des utilisateurs, et automatiser la gestion des appareils mobiles (iPads, tablettes, Chromebooks, Laptops).

Gestion plus intelligente des appareils mobiles pour tous les flux opérationnels.

- Automatisez la gestion des appareils mobiles
- Minimisez les durées d'immobilisation des appareils
- Implémentez une gestion des appareils sans interaction humaine
- Fournissez une solution de rechargement et de stockage sécurisé des appareils, disponible à la demande ou en libre-service

Gérez l'accès des utilisateurs aux Tours grâce à l'intégration d'un annuaire externe.

=> L'intégration de l'Active Directory de votre organisation ou de tout autre annuaire compatible LDAP, simplifie et centralise le contrôle d'accès des utilisateurs aux Tours FUYL. Cette intégration renforce la sécurité, permet d'accélérer le déploiement, et facilite la gestion des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs des Tours. Sinon, vous pouvez toujours exploiter le gestionnaire d'utilisateurs du Cloud Lockncharge qui vous permet d'ajouter et d'administrer manuellement les utilisateurs.

Rechargez et stockez en toute sécurité les appareils pour une disponibilité permanente.

=> Toutes les baies contiennent une prise électrique 240V et un port USB-A 2.4A. Vous pouvez ainsi recharger en toute sécurité les iPad, les tablettes, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les Chromebook, etc.

Gérez plusieurs armoires à partir d'un portail web unique et centralisé.

=> Fournissez à des administrateurs Cloud désignés un accès détaillé permettant de visualiser et de gérer un nombre de casiers connectés.

Intégrez le Cloud LocknCharge dans des systèmes tiers.

=> Profitez d'un niveau supérieur de gestion des appareils. Grâce à l'API Cloud et à la fonction « webhook », le Cloud LocknCharge peut être intégré dans l'infrastructure IT externe et/ou existante.

Gestion des armoires à partir du Cloud

=> La licence Cloud de LocknCharge donne accès au portail web de gestion. L'abonnement initial est inclus avec chaque FUYL Tower.

Dimension des casiers de rechargement FUYL Tower 5 et 15 : 73 (H) x 365 (L) x 438 (P) mm.

Les FUYL Tower peuvent accueillir et recharger presque tous les appareils, avec ou sans housse de protection. Rechargement des Chromebook, des Laptops, des MacBooks, tablettes, iPads et plus encore.

Garantie robuste. Les produits LocknCharge sont construits pour durer. Grâce à la conception en acier soudée, cette armoire de rechargement offre une sécurité maximale. Pour encore plus de sérénité, nous garantissons nos produits 10 ans.

Service clients de classe mondiale. Toute la compétence et l'enthousiasme de l'équipe du service client de LocknCharge sont là pour vous aider à résoudre tout problème éventuel et pour répondre à toutes vos questions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LOCKNCHARGE

Part number : LNC10211

Design :

Type : Module de charge et de gestion

Positionnement : Sol

Caractéristiques :

Nombre de périphériques supportés : 10

Dispositifs portables pris en charge : Ordinateur portable, Tablette

Hauteur d'emplacement : 7,3 cm

Largeur d'emplacement : 36,5 cm

Nombre de clayettes : 5 étagères

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 528 mm

Profondeur : 480 mm

Hauteur : 593 mm

Puissance :

Tension d'entrée AC : 110 - 240 V

Poids : 35 kg

Fréquence d'entrée AC : 50 / 60 Hz

Tension de sortie : 5 V

Couleur du produit : Noir, Gris

Verrouillage : Oui

Courant de sortie : 2,4 A

Certification : CE