

EATON Onduleur 93E - 36 kW - 40000 VA



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON

Part number : 93E40KMBSBI

Caractéristiques :

Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)

Capacité de la puissance de sortie : 40 kVA

Puissance de sortie : 36000 W

Tension de voltage à l'entrée (min) : 230 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 400 V

Fréquence d'entrée : 50/60 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 230 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V

Régulation de la tension de sortie : 1%

Efficacité : 98%

Facteur de puissance : 0,99

Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) : Oui

Capacité en surcharge (10 minutes) : 125%

Capacité en surcharge (1 minute) : 150%

THD (charge linéaire) : 5%

Niveau sonore : 62 dB

Connectivité :

Port USB : Oui

Quantité de Ports USB 2:0 : 1

Port RS-232 : 1

Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence : Oui

Batterie :

Capacité de la batterie : 9 Ah

Nombre de cellules de batterie : 240

Design :

Format : Tower

Couleur du produit : Noir

Type d'écran : LCD

Voyants : Alarme

Code (IP) Internationale Protection : IP20

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -25 - 55 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%

Altitude de fonctionnement : 0 - 1000 m

Poids et dimensions :

Largeur : 500 mm

Profondeur : 710 mm

Hauteur : 1500 mm

Poids : 120 kg

Autres caractéristiques :

Dérivation : Automatic on overload or UPS failure