

BARCO CLICKSHARE CX-50 GEN2 AVEC DEUX BOUTONS



DESCRIPTION

ClickShare CX-50 Gen 2 vous permet de profiter de conférences sans fil flexibles dans vos salles de réunion et de conférence à fort impact. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

- Double écran : affichage des personnes et du contenu côte à côte sur deux écrans
- Basculement sans effort entre le mode UC et le mode BYOM
- Station d'accueil filaire pour le partage de contenu 4K et la connectivité alternative
- Neutralité carbone
- 100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud

Bénéficiez d'une garantie de 5 ans gratuite sur votre produit avec Barco SmartCare : <https://www.barco.com/fr/product/clickshare-smartcare>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BARCO

Part number : R9861622EUB2

Connectivité :

Interface : HDMI

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur

Quantité de ports d'entrée HDMI : 1

Design :

Format : Bureau

Nombre de sorties HDMI : 1

Tension d'entrée : 110 - 220 V

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 200 mm
Version HDMI : 1.4b
Compatibilité Mac : Oui
Couleur du produit : Noir

Réseau :

Standards wifi : 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 11.0 Big Sur
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%
Profondeur : 202 mm
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bande de fréquence : 2.4, 5 GHz
Système mobile supporté : Android 11.0, Android 12.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Bi-bande : Oui

Caractéristiques :

Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160
Hauteur : 39 mm
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Poids : 985 g
Consommation (max) : 74,5 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,27 W
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2
Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2
Port de câble antivol : Oui
Port de sortie S/PDIF : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Algorithme de sécurité soutenu : WPA2-PSK
3,5 mm de sortie : Oui
Entrée DC : Oui