

LG- Afficheur professionnel 49" 49UH7J-H UHD 4K 700CD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 49UH7J-H
Écran :
Rétroéclairage LED : Edge-LED
Taille de l'écran : 124,5 cm (49»)
Technologie d'affichage : IPS
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 700 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Diagonale d'écran (cm) : 124,4 cm
Saturation des couleurs : 95%
Durée de vie nominale : 50000 h
Taux de diffusion : 28%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Port DVI : Oui
Quantité de ports DVI-D : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2

DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Emplacement du module OPS : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 300 x 300 mm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 21
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Code (IP) Internationale Protection : IP5X
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2
Puissance :
Consommation électrique typique : 100 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 94 kWh
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Dissipation thermique : 342 BTU/h
Plage defficacité énergétique : A à G
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Web OS
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1098,6 mm
Afficher profondeur : 39,9 mm
Afficher hauteur : 644,5 mm
Afficher le poids : 15,4 kg
Largeur appareil (support inclus) : 1098,6 mm
Profondeur (support inclus) : 290 mm

Hauteur (support inclus) : 694,3 mm
Poids (avec support) : 16 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1197 mm
Profondeur du colis : 162 mm
Hauteur du colis : 775 mm
Poids du paquet : 18,8 kg
Contenu de l'emballage :
Angle d'inclinaison : 30°
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Adaptateur secteur fourni : Oui
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Câbles inclus : USB
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Caractéristiques :
Couleur de base : Noir
Dissipation thermique (max) : 478 BTU/h
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE, ErP