

SONY Vidéoprojecteur laser VPL-PHZ12 WUXGA 1920x1200 5000l



DESCRIPTION

SONY Vidéoprojecteur laser VPL-PHZ12 WUXGA 1920x1200 5000l

Luminosité, couleurs et contrastes remarquables

La source lumineuse laser avancée à l'intérieur du VPL-PHZ12 est associée à un traitement du signal pour offrir des images exceptionnelles avec une luminosité de 5 000 lumens, un contraste de 8:1 et des couleurs stables et précises.

Sophistication optimale

Les images sont plus vraies que nature et plus nettes avec la technologie Reality Creation qui optimise chaque pixel afin d'améliorer les images à l'écran et le texte, sans bruit dans l'image numérique. Le système Contrast Enhancer analyse les zones sombres et claires de l'image, puis les affine pour offrir des zones lumineuses d'une netteté implacable et des noirs profonds et riches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : VPL-PHZ12

Connectivité :

Type de connecteur HDMI : Pleine taille

Design :

Position de marché : Présentation

Port HDBaseT : Oui

Quantité de Ports USB 2:0 : 1

Quantité de ports B de type USB 2:0 : 1

Source de lumière :

Type de source lumineuse : Laser

Durée de vie de la source lumineuse : 20000 h

Projecteur :	
Taille d'écran compatible :	1016 - 7620 mm (40 - 300»)
Réseau :	
Smart TV :	Non
Caractéristiques :	
Niveau sonore (mode économique) :	25 dB
Type de produit :	Projecteur à focale standard
Puissance :	
Source d'alimentation :	Secteur
Consommation électrique typique :	403 W
Consommation d'énergie (mode veille) :	0,5 W
Luminosité du projecteur :	5000 ANSI lumens
Technologie de projection :	3LCD
Résolution native du projecteur :	WUXGA (1920x1200)
Format d'image :	16:10
Type d'interface série :	RS-232C
Entrée audio PC :	Oui
Sortie Audio PC :	Oui
HDCP :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Non
Vidéo :	
Système de format du signal analogique :	NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full HD :	Oui
Écran :	
Écran intégré :	Non
Contenu de l'emballage :	
Télécommande fournie :	Oui
Système d'objectif :	
Mise au point :	Manuel
Tension d'entrée AC :	100-240 V
Fréquence d'entrée AC :	50/60 Hz
Couleur du produit :	Blanc
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement :	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) :	20 - 80%
Capacité du zoom :	Oui
Type de zoom :	Manuel
Ratio de zoom :	1.45:1
Nombre de ports VGA (D-Sub) :	1
Ethernet/LAN :	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données :	10,100 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Positionnement :	Bureau, Plafond
Wifi :	Non
Multimédia :	
Haut-parleurs intégrés :	Oui
Luminosité du projecteur (mode économique) :	3000 ANSI lumens
Quantité de ports HDMI :	2
Poids et dimensions :	
Largeur :	510 mm

Profondeur : 354,6 mm
Hauteur : 113 mm
Poids : 8,7 kg
Données logistiques :
Quantité : 1 pièce(s)
Nombre de haut-parleurs intégrés : 1
Puissance évaluée de RMS : 16 W
Plage de décalage de lentille horizontale : -10 - 10%
Plage de décalage d'objectif vertical : 20 - 55%
Niveau sonore : 36 dB
Domaine de numérisation horizontale : 15 - 92 kHz
Fréquence de balayage vertical : 48 - 92 Hz
Correction du trapèze, horizontale : -30 - 30°
Correction du trapèze, verticale : -20 - 20°
Taille de matrice : 1,93 cm (0.76»)
Modes vidéo pris en charge : 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) : Non
Port DVI : Non
Dissipation thermique : 1374 BTU/h
Secteur d'entrée d'alimentation : Oui