

IYAMA- Ecran bureautique 22" XUB2294HSU-W2 Blanc



DESCRIPTION

Moniteur Full HD 22" avec une dalle VA et réglable en hauteur

Le ProLite XUB2294HSU doté de la dalle VA garantit une reproduction précise et cohérente des couleurs avec des angles de vision larges. La configuration d'entrée, y compris HDMI, DisplayPort et un concentrateur USB, assure la compatibilité avec de nombreuses plates-formes. Le support ergonomique réglable en hauteur jusqu'à 150 mm avec la fonction de pivot vous permet d'ajuster facilement la position du moniteur selon vos préférences, ce qui en fait une solution solide pour la maison et le bureau.

Caractéristiques de l'écran

- Design : 3 côtés sans bordure
- Diagonale : 21.5", 54.5cm
- Matrice : VA, finition mate
- Résolution native : 1920 x 1080 16:9
- Luminosité : 250 cd/m²
- Contraste : 3000:1
- Temps de réponse (MPRT) : 1ms
- Couleurs supportées 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
- Fréquence horizontale : 30 - 85kHz
- Surface de travail H x L : 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
- Couleur : mate, blanc

Ports et connecteurs

- Entrée signal : HDMI x1
- DisplayPort x1
- USB HUB : x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
- HDCP : oui
- Prise casque : oui

Caractéristiques

- Réducteur de lumière bleue : oui
- Flicker Free LED : oui
- Compatible FreeSync : oui

- Extra i-Style colour
- Langues OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
- Boutons de contrôle Bouton de commande : Avant (Couleur i-Style/Réducteur de lumière bleue), Arrière (Sélection de la source d'entrée), Gauche (Eco), Droite (Volume)
- Paramètres réglables autoréglage, réglage de réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, Blue)
- Haut-parleurs : 2 x 2W
- Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Mécanique

- Réglages Position Image : hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
- Régulation de la hauteur : 150mm
- Rotation (fonction PIVOT) : 90°
- Angle de rotation : 90°; 45° gauche; 45° droit
- Angle d'inclinaison : 23° en avant; 5° en arrière
- Montage VESA : 100 x 100mm
- Système de gestion de passage des câbles : oui

Accessoires inclus

- Câbles : câble d'alimentation, USB, HDMI
- Autres : guide démarrage rapide, guide de sécurité

Gestion de l'énergie

- Bloc d'alimentation : interne
- Alimentation : AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Gestion d'alimentation : 13W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

Gestion de l'énergie

- Bloc d'alimentation : interne
- Alimentation : AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Gestion d'alimentation : 13W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

Normes

- Certifications : CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA
- Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) D
- REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb

Dimensions / poids

- Dimensions produit L x H x P : 493.5 x 326.5 (476.5) x 209.5mm
- Dimensions de la boîte L x H x P : 615 x 125 x 400mm
- Poids (sans boîte) : 4.2kg
- Poids (avec boîte) : 5.0kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2294HSU-W2

Écran :

Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Type de panneau : VA
Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²
Temps de réponse : 1 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Format d'image : 16:9
Taux de contraste : 3000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,249 x 0,249 mm
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 85 kHz
Taille visualisable horizontale : 47,9 cm
Taille visualisable verticale : 26 cm
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 72%

Représentation / réalisation :

AMD FreeSync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W

Design :

Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Blanc

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 2.0
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Sortie casque audio : Oui
HDCP : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Montage mural : Oui
Gestion optimisée des câbles : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : 15 cm
Pivot : Oui
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui

Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 90°

Angle d'inclinaison : 5 - 23°

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Japonais, Polonais

Nombre de langues OSD : 9

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 12 kWh

Consommation électrique typique : 13 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

Plage d'efficacité énergétique : A à G

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB

Guide de démarrage rapide : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 493,5 mm

Profondeur (support inclus) : 476,5 mm

Hauteur (support inclus) : 209,5 mm

Largeur (sans support) : 49,4 cm

Profondeur (sans support) : 32,6 cm

Hauteur (sans support) : 20,9 cm

Poids (sans support) : 4,2 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 615 mm

Profondeur du colis : 125 mm

Hauteur du colis : 400 mm

Poids du paquet : 5 kg

Type d'emballage : Boîte

Durabilité :

Conformité à la durabilité : Oui

Certificats de durabilité : CE, ENERGY STAR, REACH, RoHS, UKCA, WEEE