CARTE MERE ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II

DESCRIPTION

La TUF GAMING B550-PLUS WIFI II réunit les caractéristiques essentielles de la toute dernière plateforme AMD avec des fonctionnalités dédiées au jeu ainsi que des composants qui ont prouvé leur durabilité. Conçue à l'aide de composants ultra-robustes, de solutions optimisées pour l'alimentation et d'un ensemble complet d'options de refroidissement, cette carte mère offre de solides performances de jeu et une stabilité hors-pair de votre système.

.Socket AMD AM4 :Compatible avec les processeurs d'ordinateurs de bureau Ryzen+ 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series
.Solution d'alimentation améliorée : 8+2 phases d'alimentation DrMOS, sockets ProCool, composants TUF ultra-robustes et VRM Digi+ pour une durabilité maximale
.Refroidissement total : Radiateur VRM, dissipateur thermique PCH sans ventilateur, double dissipateur thermique du M.2 , connecteurs pour ventilateurs hybrides et utilitaire Fan Xpert 4
.Connectivité nouvelle génération : PCIe 4.0 M.2, USB 3.2 Gen 2 Type-A et Type-C, support pour connecteur Thunderbolt+ 3
.Conçu pour le gaming en ligne : Wi-Fi 6, Ethernet 2,5 Gb, TUF LANGuard
.Microphone AI noise-canceling : assure des communications limpides lorsque vous jouez

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ASUS
Part number : 90MB11N0-M0EAY0
Processeur :
Fabricant de processeur : AMD
Socket de processeur (réceptable de processeur) : Emplacement AM4
Processeurs compatibles : AMD Ryzen 3 de 2e génération, AMD Ryzen 3 de 3e génération, AMD Ryzen 5 de 2e génération, AMD Ryzen 5 de 3e génération, AMD Ryzen 7 de 2e génération, AMD Ryzen 7 de 3e génération, AMD Ryzen 9 de 3e génération
Nombre max: de processeurs SMP : 1
Prise en charge des douilles du processeur : Emplacement AM4
Mémoire :
Types de mémoire pris en charge : DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire : 4
Type de support (slot) : DIMM

- Canaux de mémoire : Dual-channel
- ECC : Oui
- Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge : 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz
- Mémoire interne maximale : 128 Go
- Mémoire sans tampon : Oui

Contrôleur de stockage :

- Interfaces de lecteur de stockage prises en charge : M.2, PCI Express 4.0, SATA III
- Support RAID : Oui
- Niveaux RAID : 0, 1

Graphique :

- Technologie de Traitement en parallèle : 2-Way CrossFireX
- Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels

I/O interne :

- Connecteurs USB 2:0 : 2
- Connecteurs USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2
- Nombre de connecteurs SATA III : 6
- Connecteur de sortie S/PDIF : Oui
- Connecteur audio panneau avant : Oui
- Connecteur de panneau avant : Oui
- Connecteur ATX (24-pin) : Oui
- Nombre de connecteur EATX : 1
- Connecteur CPU FAN : Oui
- Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier : 3
- Connecteur d'alimentation 12 V : Oui
- Connecteur TPM : Oui
- Nombre de connecteurs COM : 1
- Connecteur au LED RGB : Oui

Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) :

- Quantité de Ports USB 2:0 : 2
- Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2
- Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 2 (3:1 Gen 2) : 4
- Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
- Nombre de ports PS/2 : 1
- Quantité de ports HDMI : 1
- Version HDMI : 1.4b
- Sortie de casque : 3

Réseau :

- Ethernet/LAN : Oui
- Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
- Contrôleur de réseau local (LAN) : Realtek RTL8111H
- Wake-on-LAN prêt : Oui
- Wifi : Non
- Bluetooth : Non

Caractéristiques :

- Carte mère chipset : AMD X570
- Puce audio : Realtek ALC S1200A
- Canaux de sortie audio : 8 canaux
- Composant pour : PC
- Elément de forme de carte mère : ATX
- Famille de composant de produits : AMD
- Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10 x64
- Code du système harmonisé : 84733020

Connecteurs d'extension :

	PCI Express x1 emplacement : 3
	Emplacements PCI Express x16 (Gén: 4:x) : 1
	PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3:x) : 1
	Nombre d'emplacements M:2 (M) : 2
BIOS :	
	Type de BIOS : UEFI AMI
	Capacité de mémoire du BIOS : 256 Mbit
	Version ACPI : 6.2
	Cavalier CMOS d'effacement : Oui
	Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) : 3.2
Poids et dimensions :	
	Largeur : 305 mm
	Profondeur : 244 mm
	Hauteur : 53 mm
Contenu de l'emballage :	
	Câbles inclus : SATA
	Drivers inclus : Oui
Autres caractéristiques :	
	Poids : 1 kg