

# ATEN VS481B commutateur HDMI 4 ports



## DESCRIPTION

Commutateur HDMI à 4 ports VS481B

Connexions pour périphériques d'affichage 1

Connecteurs Périphérique Entrée HDMI 4 connecteurs HDMI type A femelles (noirs)

Affichage Sortie HDMI 1 connecteur HDMI type A femelle (noir)

Port RS-232 1 connecteur DB-9 femelle (noir)

Alimentation 1 prise d'alimentation CC

Voyants En ligne 4 voyants (orange)

Sélectionné 4 voyants (verts)

Vidéo Résolutions HDTV de 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080) et Ultra HD ; VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200), 4k2k (4096 x 2160 ou 3840 x 2160)

Consommation électrique 5V c.c., 5W

Environnement Température de fonctionnement 0 à 50 °C

Température de stockage -20 à 60 °C

Humidité Humidité relative de 0 à 80 %, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Métallique

Poids 0,47 kg

Dimensions (L x l x H) 20,00 x 8,00 x 2,50 cm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VS481B-AT-G

### Connectivité :

Port vidéo : HDMI

### Contenu de l'emballage :

Quantité : 1 pièce(s)

### Caractéristiques :

Couleur du produit : Argent

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Matériel : Métal                                                   |
| Quantité de ports HDMI : 5                                         |
| Entrée HDMI : 4                                                    |
| Nombre de sorties HDMI : 1                                         |
| Port RS-232 : 1                                                    |
| Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) : Oui           |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                       |
| Largeur : 82,5 mm                                                  |
| <b>Conditions environnementales :</b>                              |
| Température d'opération : 0 - 50 °C                                |
| Profondeur : 200 mm                                                |
| Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C                      |
| Hauteur : 25 mm                                                    |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%                |
| Poids : 659 g                                                      |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%                      |
| Bande passante : 340 MHz                                           |
| Compatibilité 3D : Oui                                             |
| Distance de fonctionnement maximum : 15 m                          |
| HDCP : Oui                                                         |
| Impédance de sortie : 100 Ohm                                      |
| Impédance d'entrée de sync : 100 Ohm                               |
| Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels                           |
| Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz                            |
| Technologies Dolby : DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD             |
| Type HD : 4K Ultra HD                                              |
| Version HDCP : 2.2                                                 |
| Voyants : Oui                                                      |
| <b>Puissance :</b>                                                 |
| Consommation électrique typique : 1,76 W                           |
| Adaptateur secteur fourni : Oui                                    |
| Câbles inclus : HDMI                                               |
| Guide d'utilisation : Oui                                          |
| Télécommande fournie : Oui                                         |
| <b>Détails techniques :</b>                                        |
| Code du système harmonisé : 85176990                               |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                              |
| Largeur du colis : 59 mm                                           |
| Profondeur du colis : 239 mm                                       |
| Hauteur du colis : 160 mm                                          |
| Poids du paquet : 822 g                                            |
| Entrée DC : Oui                                                    |
| <b>Données logistiques :</b>                                       |
| Largeur du casier principal (externe) : 315 mm                     |
| Longueur du casier principal (externe) : 490 mm                    |
| Hauteur du casier principal (externe) : 178 mm                     |
| Poids brut du casier principal (externe) : 8,96 kg                 |
| Poids net du carton principal : 6,59 kg                            |
| Produit par casier principal (externe) : 10 pièce(s)               |